HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-przemyslowych-i-rolowanych-beninca-kvnm20-p-8087.html



ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA K.VN.M20

Cena brutto	**2 942,03 zł**
Cena poprzednia	~~**3 400,00 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**ZES000072**
KOD PRODUCENTA	**K.VN.M20**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA K.VN.M20

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
DO 40 m2
Z ŁAŃCUCHOWYM SYSTEMEM ODBLOKOWANIA

OPIS PRODUKTU:
230 Vac - 400 Vac
• Nienawrotny siłownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem dostępny w wersji na 230Vac i 400 Vac.
• Modele są dostępne w obydwu wersjach z redukcją obrotów 1/20 i 1/40
• Urządzenia przekładniowe łańcuchowe z dwoma rodzajami redukcji prędkości. 1:1 (redukcja wału - prędkość niezmienna) i 1:1.8 (redukcja wału i prędkości)
• Łatwe do ustawienia i precyzyjne wyłączniki krańcowe.
• Bezpieczny nawet w momencie użycia szybkiego odblokowania, dzięki zastosowaniu mikro-przełączników, które odcinają zasilanie silnika.
• Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpieli olejowej zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i cichą pracę.
• Długość łańcucha ok. 5m. (zwisa na około 2,5m z siłownika).

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:
Kod siłownika 9592605
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Natężenie 3.3 A
Moment obrotowy 130 Nm
Maksymalne obroty na wyjściu 18

Prędkość wyjściowa 24 r.p.m.
Średnica wału 1" (25.4mm)
Redukcja wyłącznika krańcowego 1/20
Cykl pracy 30%
Stopień ochrony IP40
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna powierzchnia bramy 35 m2/max
Smarowanie Olej
Waga 18.5 kg

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
1szt VN.M20 – siłownik 230V, 130 Nm, przekładnia
w kąpieli olejowej, odblokowanie na łańcuch,
powierzchnia do 35m2
1szt CELL.P - centrala z wbudowanym odbiornikiem,
przyciski otwórz/zamknij
1szt TO.GO2A pilot 2 kanałowy 433,92MHz

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

