

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-przemyslowych-i-rolowanych-beninca-kvnm20-p-8087.html>



ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA K.VN.M20

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	K.VN.M20
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA K.VN.M20

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
DO 40 m2
Z ŁAŃCUCHOWYM SYSTEMEM ODBLOKOWANIA

OPIS PRODUKTU:

230 Vac - 400 Vac

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem dostępny w wersji na 230Vac i 400 Vac.
- Modele są dostępne w obydwu wersjach z redukcją obrotów 1/20 i 1/40
- Urządzenia przekładniowe łańcuchowe z dwoma rodzajami redukcji prędkości. 1:1 (redukcja wału - prędkość niezmienna) i 1:1.8 (redukcja wału i prędkości)
- Łatwe do ustawienia i precyzyjne wyłączniki krańcowe.
- Bezpieczny nawet w momencie użycia szybkiego odblokowania, dzięki zastosowaniu mikro-przełączników, które odcinają zasilanie silnika.
- Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpeli olejowej zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i cichą pracę.
- Długość łańcucha ok. 5m. (zawisa na około 2,5m z siłownika).

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 9592605

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Natężenie 3.3 A

Moment obrotowy 130 Nm

Maksymalne obroty na wyjściu 18

Prędkość wyjściowa 24 r.p.m.

Średnica wału 1" (25.4mm)

Redukcja wyłącznika krańcowego 1/20

Cykl pracy 30%

Stopień ochrony IP40

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Maksymalna powierzchnia bramy 35 m2/max

Smarowanie Olej

Waga 18.5 kg

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

1szt VN.M20 – siłownik 230V, 130 Nm, przekładnia
w kąpeli olejowej, odblokowanie na łańcuch,
powierzchnia do 35m²

1szt CELL.P - centrala z wbudowanym odbiornikiem,
przyciski otwórz/zamknij

1szt TO.GO2A pilot 2 kanałowy 433,92MHz