

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-beninca-kbull5-omspm-zestaw-listwa-nylonowa-p-8137.html>



ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA KBULL5 OM.S.PM ZESTAW listwa nylonowa

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KBULL5 OM.S.PM ZESTAW
KOD PRODUCENTA	KBULL5 OM.S.PM ZESTAW
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO BENINCA KBULL5 OM.S.PM
ZESTAW listwa nylonowa

**SIŁOWNIK DO BRAM PRZESUWNYCH W KĄPIELI OLEJOWEJ. NAJMOCNIEJSZY I
NAJTRWAŁSZY NA RYNKU.**

NAPEŁDY DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO
Z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Przekładnia ze stali i brązu w kąpiel olejowej.
Do 500 kg.
WYŁĄCZNIKI MAGNETYCZNE

OPIS PRODKUTU:

- Siłownik elektromechaniczny 230Vac z wbudowaną centralą.
- Przekładnia mechaniczna ze stali i brązu w kąpiel olejowej zapewnia długą żywotność. Rodzaj zastosowanego oleju zapewnia efektywność i wydajność pracy nawet w niskich temperaturach.
- Zmniejszone zużycie elementów mechanicznych
- Możliwość podłączenia enkodera dzięki zastosowaniu MAG.E.
- Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, zapewnia precyzyjną pracę siłownika.
- Centrala ze spowolnieniami w fazie otwierania i zamykania bez konieczności stosowania enkodera.
- Furtki - częściowego otwarcia bramy
- Zamknięcia bramy po przecięciu fotokomórek
- Współużytkownika
- Osoby obecnej
- Istnieje możliwość podłączenia karty DA.2S do synchronizacyjnej pracy 2 napędów
- Możliwość regulacji momentu obrotowego w 5 poziomach
- Wbudowany odbiornik radiowy, możliwość wgrania 64 bezpiecznych kodów ARC
- Wyjmowane, łatwe w użyciu kostki zaciskowe
- System odblokowania wykonany w całości z metalu.

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 9591434
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 230 Vac
Natężenie 1.3 A
Maksymalna siła 650 N
Czas otwarcia 10,5 m/min
Cykl pracy 40%
Stopień ochrony IP44
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy 500 kg
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18
Waga 13.4 kg
Smarowanie Olej AGIP Blasia 100

SKŁAD ZESTAWU:

1szt. BULL5 OM.S 230Vac siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
1szt. PUPILLA.T para fotokomórek.
2szt. TO.GO2VA pilot 2 kanałowy 433,92MHz
1szt. LAMPY.LED Lampa sygnalizacyjna 12-250V ledowa z wbudowaną anteną.
5 metrów listwy zębatej nylonowej z rdzeniem metalowym (5 x 1mb) wraz elementami montażowymi