HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-beninca-kbull6-omspm-zestaw-listwa-zebata-p-8136.html



ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA KBULL6 OM.S.PM ZESTAW listwa zębata

DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**KBULL6 OM.S.PM ZESTAW**
KOD PRODUCENTA	**KBULL6 OM.S.PM ZESTAW**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO BENINCA KBULL6 OM.S.PM ZESTAW listwa zębata

SIŁOWNIK DO BRAM PRZESUWNYCH W KĄPIELI OLEJOWEJ. NAJMOCNIEJSZY I NAJTRWALSZY NA RYNKU.

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO
Z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Przekładnia ze stali i brązu w kąpieli olejowej.
Do 600 kg.
WYŁĄCZNIKI MAGNETYCZNE

OPIS PRODUKTU:

• Siłownik elektromechaniczny 230Vac z wbudowaną centralą.
• Przekładnia mechaniczna ze stali i brązu w kąpieli olejowej zapewnia długą żywotność. Rodzaj zastosowanego oleju zapewnia
efektywność i wydajność pracy nawet w niskich temperaturach.
• Zmniejszone zużycie elementów mechanicznych
• Możliwość podłączenia enkodera dzięki zastosowaniu MAG.E.
• Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, zapewnia precyzyjną pracę siłownika.
• Centrala ze spowolnieniami w fazie otwierania i zamykania bez konieczności stosowania enkodera.
• Furtki – częściowego otwarcia bramy
• Zamknięcia bramy po przecięciu fotokomórek
• Współużytkownika
• Osoby obecnej
• Istnieje możliwość podłączenia karty DA.2S do synchronizacyjnej pracy 2 napędów
• Możliwość regulacji momentu obrotowego w 5 poziomach
• Wbudowany odbiornik radiowy, możliwość wgrania 64 bezpiecznych kodów ARC

• Wyjmowane, łatwe w użyciu kostki zaciskowe
• System odblokowania wykonany w całości z metalu.

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 9591434
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 230 Vac
Natężenie 1.3 A
Maksymalna siła 650 N
Czas otwarcia 10,5 m/min
Cykl pracy 40%
Stopień ochrony IP44
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy 600 kg
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18
Waga 13.4 kg
Smarowanie Olej AGIP Blasia 100

SKŁAD ZESTAWU:

1szt. BULL6 OM.S 230Vac siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
1szt. PUPILLA.T para fotokomórek.
2szt. TO.GO2VA pilot 2 kanałowy 433,92MHz
1szt. LAMPY.LED Lampa sygnalizacyjna 12-250V ledowa z wbudowaną anteną.
5 metrów listwy zębatej metalowej (5 x 1mb) wraz z tulejami i śrubami

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

