

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-beninca-kbull624-turbospm-p-8012.html>



ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA KBULL624 TURBO.S.PM

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	KBULL624 TURBO.S.PM
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO REZYDENCYJNEGO **BENINCA KBULL624 TURBO.S.PM**

NAJSZYBSZY NA RYNKU!

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 600 kg.
Użycie intensywne.
Wyłączniki magnetyczne.

CECHY PRODUKTU:

- czas otwarcia 25 m/min
- wbudowany zasilacz impulsowy (85/265 VAC) - zmniejszenie zużycia energii
- odbiornik zapamiętuje piloty wyłącznie z zaawansowanym i bezpiecznym kodem ARC, aż do 512 kodów
- przy pierwszym uruchomieniu napędu można zaprogramować piloty oraz przeprowadzić procedurę auto-uczenia przy pomocy pilota z kodem ARC
- siłownik z wbudowaną kartą ładowania baterii - nie wymaga BULL24.CBY - wystarczy dwa akumulatory DA.BT2
- zintegrowany system STC w połączeniu z wirtualnym enkoderem pozwala na dostosowanie pracy siłownika do panujących warunków, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i eliminując tym samym przypadkowe działanie systemu amperometrycznego
- bezpieczeństwo użytkownika zapewnia niskie napięcie i funkcja fototestu, która sprawdza działania systemów zabezpieczających na początku każdego manewru
- podczas odblokowania czujnik bezpieczeństwa odcina zasilanie silnika aby zapewnić prawidłową reaktywację systemu po zakończeniu czynności konserwacyjnych
- sterowanie hamulcem odbywa się w technologii mosfet (tranzystor zamiast przekaźnika), która zapewnia płynność pracy, eliminując powiększanie się przestrzeni hamowania przy wyższych temperaturach
- istnieje możliwość integracji z systemem KNX
- wyposażony w uchwyty do mocowania kabli
- wbudowana obudowa dla 2 akumulatorów
- wejście kablowe zabezpieczone jest przed dostępem małych zwierząt
- łatwą synchronizację przewodową 2 siłowników BULL624 TURBO umożliwiają karty SIS

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA BULL624 TURBO.S:

Kod siłownika 9592632
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
Natężenie 3 A
Pobór energii w stanie spoczynku 8 mA
Maksymalna siła 330 N
Maksymalna prędkość otwarcia 12.5-25.5 m/min

Cykl pracy 1050 cykli/dzień *

Stopień ochrony IP44

Wyłączniki magnetyczne Tak

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Maksymalna waga bramy 600 kg

Moduł koła zewnętrznego M4 Z18

Waga 10.6 kg

* W optymalnych warunkach pracy.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

1szt BULL624 TURBO.S 24 Vdc siłownik z
wbudowaną centralą i odbiornikiem.

1szt PUPILLA.T para fotokomórek.

1szt TO.GO2A pilot 2 kanałowy 433,92MHz