HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:21

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-beninca-kbull624turbopm-p-8010.html



ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA KBULL624.TURBO.PM

DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
KOD PRODUCENTA	**KBULL624.TURBO.PM**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO REZYDENCYJNEGO **BENINCA KBULL624.TURBO.PM**

NAJSZYBSZY NA RYNKU!

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 600 kg.
Użycie intensywne.
Wyłączniki mechaniczne.

CECHY PRODUKTU:
• czas otwarcia 25 m/min
• wbudowany zasilacz impulsowy (85/265 VAC) - zmniejszenie zużycia energii
• odbiornik zapamiętuje piloty wyłącznie z zaawansowanym i bezpiecznym kodem ARC, aż do 512 kodów
• przy pierwszym uruchomieniu napędu można zaprogramować piloty oraz przeprowadzić procedurę auto-uczenia przy pomocy pilota z kodem ARC
• siłownik z wbudowaną karta ładowania baterii - nie wymaga BULL24.CBY - wystarczą dwa akumulatory DA.BT2
• zintegrowany system STC w połączeniu z wirtualnym enkoderem pozwala na dostosowanie pracy siłownika do panujących warunków, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i eliminując tym samym przypadkowe działanie systemu amperometrycznego
• bezpieczeństwo użytkownika zapewnia niskie napięcie i funkcja fototestu, która sprawdza działania systemów zabezpieczających na początku każdego manewru
• podczas odblokowania czujnik bezpieczeństwa odcina zasilanie silnika aby zapewnić prawidłową reaktywację sytemu po zakończeniu czynności konserwacyjnych
• sterowanie hamulcem odbywa się w technologii mosfet (tranzystor zamiast przekaźnika), która zapewnia płynność pracy, eliminując powiększanie się przestrzeni hamowania przy wyższych temperaturach
• istnieje możliwość integracji z systemem KNX
• wyposażony w uchwyty do mocowania kabli
• wbudowana obudowa dla 2 akumulatorów
• wejście kablowe zabezpieczone jest przed dostępem małych zwierząt
• łatwą synchronizację przewodową 2 siłowników BULL624 TURBO umożliwiają

karty SIS

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA BULL624 TURBO:

Kod siłownika 9592632
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
Natężenie 3 A
Pobór energii w stanie spoczynku 8 mA
Maksymalna siła 330 N
Maksymalna prędkość otwarcia 12.5-25.5 m/min
Cykl pracy 1050 cykli/dzień *
Stopień ochrony IP44
Wyłączniki magnetyczne Nie
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy 600 kg
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18
Waga 10.6 kg
* W optymalnych warunkach pracy.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

1szt BULL624 TURBO 24 Vdc siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
1szt PUPILLA.T para fotokomórek.
1szt TO.GO2A pilot 2 kanałowy 433,92MHz

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

