

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-benincakbull17omispm-p-8044.html>



## ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA KBULL17OMI.S.PM

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu  
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA  
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl), tel. +48(22)788 10 44

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CZAS WYSYŁKI   | <b>2-3 DNI</b>         |
| KOD PRODUCENTA | <b>KBULL17OMI.S.PM</b> |
| PRODUCENT      | <b>BENINCA</b>         |

### OPIS PRODUKTU

#### ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO I PRZEMYSŁOWEGO BENINCA KBULL17OMI.S.PM

**Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.**  
**Odblokowanie na klucz osobisty.**  
**Do 1.700 kg.**  
**Wyłącznik magnetyczny.**

#### OPIS:

- **Maksymalny czas otwarcia do 24m/min.**
- Siłownik elektromechaniczny z przekładnią w kąpeli olejowej.
- Wbudowana centrala umieszczona jest w górnej części silnika w celu szybkiego i wygodnego programowania.
- Siłownik wyposażony w falownik i wirtualny enkoder, dzięki czemu można regulować prędkość siłownika bez utraty jego mocy, moment obrotowy siłownika dostosowuje się do ciężaru bramy, jednocześnie zabezpieczając przed zgnieceniem.
- Podczas odblokowania czujnik bezpieczeństwa odcina zasilanie silnika aby zapewnić prawidłową reaktywację sytemu po zakończeniu czynności konserwacyjnych.

#### PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 959201445  
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)  
Zasilanie silnika 230 Vac  
Natężenie 7 A  
Maksymalna siła 1880 N  
Maksymalna prędkość otwarcia 24 m/min MAX  
**Cykl pracy 1450 cykli/dzień \*\***  
Stopień ochrony IP44  
Wyłączniki magnetyczne Tak  
Temperatura pracy -20°C /+50°C  
Maksymalna waga bramy 1700 kg  
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18  
Waga 21.3 kg  
\*\* Przy warunkach (temperatura +50°C, ciężar bramy 1700kg),  
cykl pracy wynosi do 40%.

#### W SKŁAD ZESTWU WCHODZI:

1szt BULL17OMI.S z wbudowaną centralą i odbiornikiem.  
1szt PUPILLA.T para fotokomórek.  
1szt TO.GO2A pilot 2 kanałowy 433,92MHz

