

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-came-bxv-6-rapid-atomo-mega-rabat-jesienna-promocja-p-8187.html>



Zestaw do bram przesuwnych CAME BXV 6 RAPID ATOMO MEGA RABAT!!! JESIENNA PROMOCJA!!!

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BXV 6 RAPID ATOMO
KOD PRODUCENTA	JESIENNE OKAZJE CENOWE
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU

JESIENNE OKAZJE CAME

BXV RAPID

2 X SZYBSZY NIŻ STANDARDOWY NAPĘD

WYSOKA PRĘDKOŚĆ PRZESUWU

BARDZO BEZPIECZNY Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA PRZESZKÓD

ZDALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ CAME CONNECT

-50%

50TH ANNIVERSARY

Szanowni Państwo,

W listopadzie przygotowaliśmy **JESIENNE OKAZJE CENOWE** na:

- zestawy przesuwne **BXV 4/6/10 RAPID ATOMO** z fotokomórkami obrotowymi, lampami i pilotami z **RABATEM**
- zestawy skrzydłowe **AXL ECO i FTL ECO** z fotokomórkami, lampami i pilotami

Promocja trwa w okresie **14 - 30 listopada 2022 r.** lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. Zapraszamy.

Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 6 RAPID ATOMO ZESTAW

Bardzo szybki napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowanym dekodery radiowym, urządzeniem do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, do bram o wadze do 600 kg i długości do 18 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV RAPID to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w trzech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg. Wszystkie siłowniki z serii RAPID posiadają bardzo wysoką prędkość przesuwu, a co za tym idzie otwierają i zamykają bramy bardzo szybko.

Skład zestawu

- Siłownik (szybki przesuw) **BXV06AGF CAME - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DXR - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43S - 1SZT**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- **lampa** KLED24
- **antena** z przewodem
- **8m x listwa** zębata
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV RAPID

Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV10AGF
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV RAPID

Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV10AGF
Stopień zabezpieczenia	IP44		
Zasilanie	230 V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika	24 V D.C.		
Pobór mocy w trybie gotowości	5,5 W		
Pobór mocy z modułem RGP1*	0,5 W		
Moc maksymalna	240 W		360 W
Cykl pracy	praca intensywna		
Temperatura pracy	-20°C – +55°C		
Siła ciągu	250 N	330 N	450 N
Prędkość przesuwu	22 m/min.		20 m/min.

* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.

WYMIARY

