

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-do-300kg-came-bx-euro-eco-p-1298.html>



## Zestaw do bram przesuwanych do 300kg CAME BX EURO ECO

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| NUMER KATALOGOWY | <b>BXEUROECO</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>BXEUROECO</b> |
| PRODUCENT        | <b>CAME</b>      |

### OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze do 300kg , w skład którego wchodzi:

- BX 243 - samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 24V z ochroną wyłącznika krańcowego przed zamrażaniem.
- Posiadający możliwość zasilania awaryjnego, wbudowaną płytę sterującą z jednokanałowym dekodery radiowym, funkcją stop, funkcją furty i systemem amperometrycznego wykrywania przeszkód.
- AF43SP - karta częstotliwości,
- SP2 - pilot dwukanałowy, 433,92MHz

Napęd do bram BX EURO przeznaczony do zautomatyzowania bram przesuwanych o masie do 300kg.

Dzięki zastosowaniu silnika 24V zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa i funkcjonalności przy wszystkich bramach przesuwanych ważących do 300kg, nawet w przypadku intensywnego użytkowania.

Jest przystosowany do współpracy z bateriami zasilania awaryjnego, przez co może pracować nawet w przypadku braku prądu.

Główne funkcje Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcję zwiększającą kontrolę nad bramą i optymalizującą jej pracę:

- CZĘŚCIOWE OTWARCIE BRAMY dla ruchu pieszego.
- SAMOKODOWANIE pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKÓD .
- ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomocą pilota.
- ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMEJ BRAMY . Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda

Parametry techniczne siłownika BX243:

- Maksymalna masa bramy 300kg
- Zasilanie 230V 50/60Hz
- Zasilanie silnika 24V
- Stopień zabezpieczeń IP54
- Pobór prądu silnika 7A max
- Maksymalna moc silnika 170W
- Prędkość przesuwu 12m/min
- Cykl pracy 80%
- Siła ciągu 300N
- Temperatura pracy -20°C - +55°C

W zestawie znajduje się:

- BX EURO - samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 24V.
- AF43SP - karta częstotliwości.
- SP2 - pilot dwukanałowy, 433,92MHz.
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.

