

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-do-500kg-nice-robo-500-medium-p-1295.html>



Zestaw do bram przesuwnych do 500kg NICE ROBO 500 MEDIUM

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	ROBO500MEDIUM
KOD PRODUCENTA	ROBO500MEDIUM
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 500kg , w skład którego wchodzi:

- samohamowny siłownik 230V ROBO1070 do bram o ciężarze do 500kg
- z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433.92 MHz
- zintegrowany z płytą elektroniki,
- z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY/OPERA
- Fotokomórki EPM ,
- 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R,
- listwa zębata metalowa 4mb,
- tulejki montażowe do listwy,
- Lampa sygnalizacyjna.
- Napęd ROBO znanej firmy Nice polecamy szczególnie do cięższych bram przesuwnych, o ciężarze do 500kg przeznaczonych do użytku prywatnego.

Automatyka umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo. Cechują go:

- łatwość montażu,
- estetyczne wzornictwo,
- doskonałe parametry i niezawodność.
- Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły.
- Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij", oraz stopniowy start i spowolnienie pod czas zamykania. Przesuwa bramę z prędkością 0,18 m/s.

Parametry techniczne siłownika ROBO1070:

- Zasilanie 230V/230V
- Moc pobierania 400W
- Prąd pobierany 1.7A
- Moc pobierania 400
- Wbudowany kondensator 12uf
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Prędkość bramy 0,18 m/s
- Max siła 500N
- Max ciężar bramy 500kg
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Intensywność pracy 9 cykle/h
- Ciężar 13kg

Skład zestawu :

- Siłownik samohamowny ROBO1070 do bram o ciężarze do 500kg z wbudowaną centralą sterującą.
- Radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki,

-
- z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY/OPERA.
 - 2piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
 - Fotokomórki EPM
 - Listwa zębata metalowa 4mb
 - Lampa sygnalizacyjna.
 - Tulejki montażowe do listwy Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
 - Karta gwarancyjna.