

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-do-uzytku-intensywnego-rezydencyjnego-kbull1224turbopm-p-8019.html>



ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO REZYDENCYJNEGO KBULL1224.TURBO.PM

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	KBULL1224.TURBO.PM
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO REZYDENCYJNEGO KBULL1224.TURBO.PM

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Przekładnia w kąpielii olejowej.
Do 1200 kg.
Wyłączniki mechaniczne.

OPIS PRODUKTU:

- **czas otwarcia 24 m/min**
- trójfazowy bezszczotkowy silnik 24Vdc
- szybki napęd 24 VDC do intensywnego użytkowania z przekładnią w kąpielii olejowej
- centrala wyposażona w zasilacz impulsowy, który zmniejsza zużycie energii elektrycznej
- wirtualny Enkoder
- zintegrowany system STC w połączeniu z wirtualnym enkoderem pozwala na dostosowanie pracy siłownika do panujących warunków, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i eliminując tym samym przypadkowe działanie systemu amperomometrycznego
- wbudowany czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody
- podczas odblokowania czujnik bezpieczeństwa odcina zasilanie silnika aby zapewnić prawidłową reaktywację systemu po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych
- istnieje możliwość integracji z systemem KNX
- wbudowana karta ładowania baterii z miejscem na akumulatory
- metalowa dźwignia odblokowująca
- łatwa synchronizacja 2 siłowników przy pomocy kart SIS
- szybkie automatyczne programowanie za pomocą pilota - podczas pierwszej instalacji

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc

Natężenie 3 A
Pobór energii w stanie spoczynku 8 mA
Maksymalna siła 550 N
Maksymalna prędkość otwarcia 12.5-24 m/min

Cykl pracy 1450 cykli/dzień **

Stopień ochrony IP44

Wyłączniki magnetyczne Nie

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Maksymalna waga bramy 1200 kg

Moduł koła zewnętrznego M4 Z18

Waga 17.3 kg

** w temperaturze powyżej +50°C, prędkości 24m/min i wadze bramy 1200kg, intensywność wynosi 40%.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

1szt BULL1224 TURBO 24 Vdc siłownik z
wbudowaną centralą i odbiornikiem.

1szt PUPILLA.T para fotokomórek.

1szt TO.GO2A pilot 2 kanałowy 433,92MHz