

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-10-m-came-krono-plus-sp-long-p-331.html>



Zestaw do bram skrzydłowych 10 m CAME KRONO PLUS SP LONG

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	573
KOD PRODUCENTA	573
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwu skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 5m,

Skład zestawu:

- KR5100D - prawostronny samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 230V,
- z wbudowanym wyłącznikiem krańcowym na otwieraniu i zamykaniu.
- KR510P - lewostronny samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 230V, z wbudowanym wyłącznikiem krańcowym.
- ZF1N - centrala sterująca,
- AF43S - karta częstotliwości,
- Space - pilot dwukanałowy, 433,92MHz,
- DIR10 fotokomórki zewnętrzne, zasięg do 10m.
- KR510D/KR510S to siłowniki przeznaczone do zautomatyzowania bram dwu skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 5m.
- Siłowniki posiadają dwa wbudowane wyłączniki krańcowe.
- Korpus siłownika wykonany jest z aluminium odlewane pod ciśnieniem.
- Obudowa tłoka zabezpiecza go przed zanieczyszczeniami, oraz zamarzaniem.

Główne funkcje :

- Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcję zwiększającą kontrolę nad bramą i optymalizującą jej pracę:
- SAMOKODOWANIE pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
- ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomocą pilota.
- CZĘŚCIOWE OTWARCIE dla ruchu pieszego.
- Wyjście na elektrozamek.

Parametry techniczne siłownika KRONO 5:

- Zasilanie 230V 50/60Hz
- Zasilanie silnika 230V
- Stopień zabezpieczeń IP54
- Pobór prądu silnika 1,1A
- Maksymalna moc silnika 130W
- Cykl pracy 30%
- Siła ciągu 300 ÷ 3000 N
- Zabezpieczenie termiczne 150°C
- Czas otwarcia 22 s
- Temperatura pracy -20°C - +55°C

W zestawie znajduje się:

- KR510D - prawostronny samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 230V.
- KR510P - lewostronny samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 230V.
- ZF1N - centrala sterująca.
- AF43S - karta częstotliwości.
- Space - pilot dwukanałowy, 433,92MHz.
- DIR10 - fotokomórki zewnętrzne, zasięg do 10m.
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu..
- Karta gwarancyjna.