

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-10-m-came-krono-plus-sp-long-speed-p-1763.html>



## Zestaw do bram skrzydłowych 10 m CAME KRONO PLUS SP LONG SPEED

DOSTĘPNOŚĆ

**ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ**  
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>2-3 DNI</b>            |
| NUMER KATALOGOWY | <b>573_20120101233637</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>573_20120101233637</b> |
| PRODUCENT        | <b>CAME</b>               |

### OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwu skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 5m, w skład którego wchodzi:

- KR5100D - prawostronny samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 230V, z wbudowanym wyłącznikiem krańcowym na otwieraniu i zamykaniu.
- KR510P - lewostronny samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 230V, z wbudowanym wyłącznikiem krańcowym.
- ZF1N - centrala sterująca,
- AF43S - karta częstotliwości, Space - pilot dwukanałowy, 433,92MHz, DIR10 - fotokomórki zewnętrzne, zasięg do 10m.
- KR510D/KR510S to siłowniki przeznaczone do zautomatyzowania bram dwu skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 5m.

Siłowniki posiadają dwa wbudowane wyłączniki krańcowe.

Korpus siłownika wykonany jest z aluminium odlewane pod ciśnieniem.

Obudowa tłoka zabezpiecza go przed zanieczyszczeniami, oraz zamarzaniem.

Główne funkcje Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcję zwiększającą kontrolę nad bramą i optymalizującą jej pracę:

- SAMOKODOWANIE pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
- ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomocą pilota.
- CZĘŚCIOWE OTWARCIE dla ruchu pieszego. Wyjście na elektrozamek.

Parametry techniczne siłownika KRONO 5:

- Zasilanie 230V 50/60Hz
- Zasilanie silnika 230V
- Stopień zabezpieczeń IP54
- Pobór prądu silnika 1,1A
- Maksymalna moc silnika 130W
- Cykl pracy 30%
- Siła ciągu 300 ÷ 3000 N
- Zabezpieczenie termiczne 150°C
- Czas otwarcia 22 s
- Temperatura pracy -20°C - +55°C

W zestawie znajduje się:

- KR510D SPEED - prawostronny samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 230V.
- KR510P SPEED - lewostronny samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 230V.
- ZF1N - centrala sterująca.
- AF43S - karta częstotliwości. Space - pilot dwukanałowy, 433,92MHz.

- 
- DIR10 - fotokomórki zewnętrzne, zasięg do 10m.
  - Instrukcja montażu i użytkowania napędu..
  - Karta gwarancyjna.