

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-4-2m-beninca-bobp-p-198.html>



Zestaw do bram skrzydłowych 4,2m BENINCA BOB.P

DOSTĘPNOŚĆ

BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **326**

KOD PRODUCENTA **326**

PRODUCENT **BENINCA**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych BENINCA BOB 21 (KBOB21M.PM).
Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,1 m.
Skład zestawu Siłownik BENINCA BOB21M z elementami mocującymi:- 2 sztuk :

- Odboje krańcowe na otwieranie i zamykanie
- Centrala sterująca BENINCA HEADY z wbudowanym radio obciornikiem - 1 sztuka
- Obudowa do centrali - 1 sztuka
- Pilot 2-kanałowy BENINCA TO.GO2WV - 1 sztuka
- Fotokomórki BENINCA PUPILA - 1 kpl. (nadajnik + odbiornik)
- Elementy montażowe
- Odboje krańcowe na otwieranie i zamykanie
- Klucze do odblokowywania awaryjnego
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Istnieje możliwość skorzystania z przedłużonej gwarancji 2 lata + 1 rok gratis

Zapytaj sprzedawcę o warunki skorzystania z promocji
Zalety:

- Siła i moc ogromnego silnika skoncentrowana w niespełna 80 cm długości ramienia.
- Cicha praca, łatwość i szybkość montowania, łatwa obsługa.
- Najnowsza technologia.
- Przekładnia napędu z brązu i stali hartowanej, samosmarującej, gwarantuje trwałość, cichą i szybką pracę.
- Centrala umożliwia częściowe otwarcie bramy.
- Wygodne i łatwe odblokowanie, wysoka odporność na wilgoć oraz trwała obudowa ze stopu aluminium.
- Siłownik elektromechaniczny samohamowny Beninca, niezawodny i cichy; małe wymiary dla łatwiejszego montażu; mechanika wew. wysokiej jakości; łatwy i szybki do instalowania dzięki przedmienu przegubowi; regulowane ograniczniki krańcowe na otwieranie i zamykanie; nowoczesne odblokowanie od góry umożliwia lekki ręczny manewr; ślimacznica ze sferyczną sekcją uzuskująca maksymalnie cichą pracę.

Dane techniczne siłownika BOB:

- Zasilanie silnika: 230 V
- Moc silnika: 230 W
- Natężenie: 1 A
- Kondensator: 9 µF
- Moment obrotowy: 180 Nm
- Siła: 1600 N
- Czas otwierania 90o: 19 sekund
- Cykl pracy: 30%
- Przesuw standardowy: 270 mm
- Max. przesuw: 300 mm
- Długość skrzydła: 2,1 m

-
- Wyłączniki krańcowe: tak - na otwarcie i zamknięcie
 - Rodzaj wyłączników krańcowych: b/d
 - Wbudowana centrala sterująca: tak
 - Temperatura pracy: -20/+70 oC
 - Ogrzewanie: nie
 - Smarowanie: smar stały
 - Stopień ochrony: IP 54Δ
 - Ciężar siłownika: 8,2kg
 - Parametry bramy: długość skrzydła / ciężar maksymalny
- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 2,1 m / 250 kg | 1,5 m / 350 kg | 1,8 m / 300 kg |
|----------------|----------------|----------------|