

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-4-6m-came-fast-plus-top-na-szerokie-slupki-p-1063.html>



Zestaw do bram skrzydłowych 4,6m CAME FAST PLUS TOP na szerokie słupki

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1545
KOD PRODUCENTA	1545
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwu skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 2,3m,w
Skład F7000 -

- samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 230V, z ramieniem łamanym,
- z wbudowaną płytą sterującą ZF-1. F7001 -
- samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 230V, z ramieniem łamanym. S4339 -
- obudowa płyty sterującej, AF43 S -
- karta częstotliwości, TOP 432NA -
- pilot dwukanałowy, 433,92MHz, DIR10 -
- fotokomórki zewnętrzne, zasięg do 10m.
- F7000/F7001to siłowniki przeznaczone do zautomatyzowania bram dwu skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 2,3m.
- Korpus siłownika wykonany jest z aluminium odlewane pod ciśnieniem.
- Obudowa tłoka zabezpiecza go przed niekorzystnym wpływem środowiska.

Produkt ten powstał z myślą o ściśle określonych wymaganiach instalacyjnych.

Fast może być instalowany na stosunkowo wąskich słupkach (minimum 20cm szerokości) i zalecany do bram gdzie odległość pomiędzy zawiasem, a krawędzią słupka wynosi do 20cm.

W praktyce stosuje się go do bram skrzydłowych ze słupkami wykonanymi z klinkieru, kamienia, lun cegły.

Posiada wbudowaną centralę sterującą,co wpływa na zmniejszenie jego ceny, oraz ogranicza koszty montażu.

Główne funkcje Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających,nowa płyta udostępnia funkcję zwiększającą kontrolę nad bramą i optymalizującą jej pracę:

- SAMOKODOWANIE pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
- ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomocą pilota. Wyjście na elektrozamek.

Parametry techniczne siłownika FAST:

- Zasilanie 230V 50/60Hz
- Zasilanie silnika 230V 50/60Hz
- Stopień zabezpieczeń IP54
- Pobór prądu silnika 1,4A
- Maksymalna moc silnika 160W
- Cykl pracy 30%
- Siła ciągu 180 Nm
- Zabezpieczenie termiczne 150°C
- Czas otwarcia 18 s
- Temperatura pracy -20°C - +55°C

W zestawie znajduje się: F7000

-
- samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 230V,
 - z ramieniem łamanym,
 - z wbudowaną płytą sterującą ZF-1. F7001 -
 - AF43S - karta częstotliwości.
 - TOP 432 NA - pilot dwukanałowy, 433,92MHz.
 - DIR10 - fotokomórki zewnętrzne, zasięg do 10m.
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu..
 - Karta gwarancyjna.