

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-wingo1-flor-s-p-18.html>



Zestaw do bram skrzydłowych 4m NICE WINGO1 FLOR-S

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	18
KOD PRODUCENTA	Wingo 230V
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg

Szerokość skrzydła max. 2 m Ciężar skrzydła max. 200 kg

Zastosowanie bramy przydomowe. Droga radiowa FLOR. Montaż na wąski słupek, na szeroki słupek tak nie. Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik na otwieranie (na zamykanie tak- opcja)

Opis zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu,
- centrala sterująca A400,
- radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R-S

Napęd WINGO znanej firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 1.8m i ciężarze do 200kg. Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.

Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła (funkcja furtki), elektroniczną regulację siły.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - tak zwany FOTOTEST.

Parametry techniczne siłownika WG4000:

- Zasilanie 230V
- Moc 120W
- Natężenie prądu 0.5A
- Kondensator wbudowany 5uF
- Stopień zabezpieczeń IP44
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Skok 320mm
- Siła uciągu 1500N
- Prędkość liniowa 0.016m/s
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Sprawność 30% Ciężar 5kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO.
- Centrala sterująca A400.
- Radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.
- Schematy montażowe