

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-wingo1-smilo-p-22.html>



Zestaw do bram skrzydłowych 4m NICE WINGO1 SMILO

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	27
KOD PRODUCENTA	Wingo 230 Smilo
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg Szerokość skrzydła max. 2 m
Ciężar skrzydła max. 200 kg
Zastosowanie bramy przydomowe.
Droga radiowa SMILO .Montaż na wąski słupek na szeroki słupek tak/nie. Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik na
otwieranie (na zamykanie tak opcja)
Zestaw;

- 2 siłowniki samohamowne WINGO do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu,
- centrala sterująca A400,
- radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS,
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2

Napęd WINGO znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg.

Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.

Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła(funkcja furtki), elektroniczną regulację siły.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.

Parametry techniczne siłownika WG4000:

- Zasilanie230V
- Moc120W
- Natężenie prądu0.5A
- Kondensator wbudowany5uF
- Stopień zabezpieczeń44IP
- Zabezpieczenie termiczne140°C
- Skok320mm
- Siła uciągu1500N
- Prędkością liniowa0.016m/s
- Temperatura pracy-20°C do +50°C
- Sprawność30%
- Ciężar5kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO.
- Centrala sterująca A400.
- Radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.