

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-wingo2024-era-flor-p-24.html>



Zestaw do bram skrzydłowych 4m NICE WINGO2024 ERA FLOR

Cena	2 583,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	29
KOD PRODUCENTA	WINGO2024 ERA FLOR
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg Napęd WINGO 2024 znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.

Producent Nice. Gwarancja 12 miesięcy (opcja: 12 miesięcy po przeglądzie)

Szerokość skrzydła 2 m Ciężar skrzydła max. 250 kg

Zastosowanie bramy przydomowe (częstotliwość użytkowania 20 cykli/godz.

Droga radiowa Flor / częstotliwość pracy 433 Mhz / kod zmienny

Montaż: na wąski słupek tak, na szeroki słupek nie

Wyłącznik krańcowy na otwieranie tak, na zamykanie- możliwość montażu

A max.12 mm / α 90 ° B max.12 mm / α 90 ° C 40 mm D max.80 mm / α 90 ° L771mm S2 mZ40 mm α 120 °

Skład zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO2024 do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg ,
- silnik 24V,
- MC424L centrala sterująca z funkcją furtki z wbudowanym radioodbiornikiem
- FLO2RE 2 piloty 2-kanalowe

Napęd WINGO 2024 znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.

Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.

Wyposażony jest w :

- wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania,
- regulację trybu pracy,
- opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła(funkcja furtki),
- elektroniczną regulację siły.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.

Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność.

Siłownik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii.

Do siłownika mamy możliwość podpiąć akumulator PS124, który w przypadku braku napięcia umożliwi nam otwarcie/zamknięcie bramy.

Parametry techniczne siłownika WINGO2024:

- Zasilanie/Zasilanie silnika 230V/24V
- Moc pobierania 85W
- Prąd pobierany 3.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Skok roboczy 320mm

-
- Siła uciągu 1500N
 - Prędkością liniowa 0.018m/s
 - Temperatura pracy -20°C do +50°C
 - Ciężar 6kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO2024 do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg ,
- silnik 24V,
- MC424L centrala sterująca z funkcją furtki z wbudowanym radioodbiornikiem
- FLO2RE 2 piloty 2-kanalowe

Dostawa Kurier UPS Poczta Polska. Czas dostawy 2-3 dni 3-5 dni
Materiały do pobrania;

- Karta katalogowa.
- Instrukcja do siłownika
- Instrukcja do centrali