HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:22

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-wingo2024-era-flor-p-24.html



Zestaw do bram skrzydłowych 4m NICE WINGO2024 ERA FLOR

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**29**
KOD PRODUCENTA	**WINGO2024 ERA FLOR**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg Napęd WINGO 2024 znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.
Producent Nice. Gwarancja 12 miesiące (opcja: 12 miesięcy po przeglądzie)
Szerokość skrzydła 2 m Ciężar skrzydła max. 250 kg
Zastosowanie bramy przydomowe (częstotliwość użytkowania 20 cykli/godz.
Droga radiowa Flor / częstotliwość pracy 433 Mhz / kod zmienny
Montaż: na wąski słupek tak, na szeroki słupek nie
Wyłącznik krańcowy na otwieranie tak, na zamykanie- możliwość montażu
A max.12 mm / α 90 °B max.12 mm / α 90 °C 40 mm D max.80 mm / α 90 °L771mm S2 mZ40 mmα120 °
Skład zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO2024 do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg ,
- silnik 24V,
- MC424L centrala sterująca z funkcją furtki
  z wbudowanym radioodbiornikiem
- FLO2RE 2 piloty 2-kanałowe

Napęd WINGO 2024 znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.
Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.
Wyposażony jest w :

- wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania,
- regulację trybu pracy,
- opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła(funkcja furtki),
- elektroniczną regulację siły.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.
Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność.
Siłownik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii.
Do siłownika mamy możliwość podpiąć akumulator PS124, który w przypadku braku napięcia umożliwi nam otwarcie/zamknięcie bramy.

Parametry techniczne siłownika WINGO2024:

- Zasilanie/Zasilanie silnika 230V/24V
- Moc pobierania 85W
- Prąd pobierany 3.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140ºC
- Skok roboczy 320mm
- Siła uciągu 1500N
- Prędkością liniowa 0.018m/s
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Ciężar 6kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO2024 do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg ,
- silnik 24V,
- MC424L centrala sterująca z funkcją furtki
  z wbudowanym radioodbiornikiem
- FLO2RE 2 piloty 2-kanałowe

Dostawa Kurier UPS Poczta Polska. Czas dostawy 2-3 dni 3-5 dni
Materiały do pobrania;

- Karta katalogowa.
- Instrukcja do siłownika
- Instrukcja do centrali