

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-5-4m-faac-handy-24-v-premium-s418-do-pracy-intensywnej-lampa-p-8021.html>



Zestaw do bram skrzydłowych 5,4m FAAC HANDY 24 V - PREMIUM S418 do pracy intensywnej + LAMPA

Cena	3 249,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	HANDY 24 V PREMIUM - S418
KOD PRODUCENTA	10599804 + lampa
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny FAAC S418 do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła o długości do 2,3 m (2,7 z zamkiem elektromagnetycznym) .

Uniwersalność zastosowań FAAC S418 jest siłownikiem przeznaczonym do zastosowań przydomowych jak i półprzemysłowych o wysokiej, dochodzącej do 100% sprawności.

Posiada on regulowane mechaniczne ograniczniki ruchu co umożliwia wyeliminowanie odbojników zewnętrznych. Bezpieczeństwo i wysoka niezawodność.

Zabezpieczenie przeciw zgnieceniu zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu oraz powoduje odwrócenie ruchu skrzydła bramy w przypadku wykrycia przeszkody.

Szybki i łatwy montaż Siłownik FAAC S418 wyposażony został w nowe uchwyty mocujące o regulowanej długości, dzięki czemu uzyskano większą elastyczność wymiarów montażowych.

Duży skok śruby od 350 mm z mechanicznymi ogranicznikami do 390 mm bez mechanicznych ograniczników ruchu zapewnia łatwy i szybki montaż bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adaptacyjnych.

Dane techniczne siłownika S418

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Szczotkowy, 24 V DC
- Maks. pobór mocy 35 W
- Maks. siła ciągu 1800 N
- Maks. prędkość liniowa (nakrętki pociągowej) 37 mm/sek. (z centralą E124)
- Użyteczny skok roboczy 350 mm (390 mm bez mechanicznych ograniczników ruchu)
- Maks. kąt otwarcia skrzydła 110°
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ + 55°C
- Stopień ochrony IP54
- Ciężar urządzenia 6 kg
- Częstotliwość użytkowania 100 %
- Maks. szerokość skrzydła 2,3 m (2,7 m z zamkiem elektromagnetycznym)
- Wsporniki montażowe
- Wspornik tylny (do słupka) do przykręcenia, regulowany - wspornik przedni (do skrzydła) do przykręcenia, regulowany
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 823x104x137 mm
- Centrala sterująca Brak

Skład zestawu

-
- Elektromechaniczny siłownik S418 24 V do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,3 m 2 szt
 - Centrala E024S 1 szt
 - Moduł radiowy XF 868 1 szt
 - Pilot XT4 868 SLH LR czarny 1 szt
 - Para fotokomórek XP 20B D
 - Lampa XLED 1 szt