

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlyowych-5m-faac-413-ls-lc-24v-p-373.html>

Zestaw do bram skrzydłowych 5m FAAC 413 LS LC 24V

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	625
KOD PRODUCENTA	625
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny FAAC 413 LS LC 24V Z wyłącznikami krańcowymi.

Uniwersalność zastosowań FAAC 413 LS 24V jest siłownikiem przeznaczonym zarówno do zastosowań przydomowych ale głównie do półprzemysłowych (modele 24V) – o wysokiej częstotliwości użytkowania, dochodzącej do 100%.

Modele LS z wyłącznikami krańcowymi umożliwiają wyeliminowanie mechanicznych ograniczników ruchu bramy. Bezpieczeństwo i łatwy montaż.

Zabezpieczenie przeciw zgnieceniu zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.

W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Montaż siłownika FAAC413 jest szybki i bezproblemowy.

Dzięki centrali sterującej „hi-tech” dostępne są funkcje znacznie zwiększające komfort i wygodę użytkowania, takie jak otwarcie częściowe (jednego skrzydła), spowolnienie przy końcu ruchu czy automatyczne zamykanie. Pewność działania.

Elektromechaniczna konstrukcja siłownika FAAC 413 z precyzyjnym spasowaniem elementów wewnętrznych z aluminiową, szczelną obudową gwarantuje pewne działanie i wysoką kulturę pracy.

Samo blokowanie mechanizmów po otwarciu/zamknięciu eliminuje konieczność stosowania dodatkowych zamków.

Skład;

- Siłowniki 413 LS 24V z elementami mocującymi - 2 szt.
- Centrala sterująca E 124 - 1 szt.
- Obudowa do centrali - 1 szt.
- Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanalowy - 1 szt
- Pilot 4-przyciskowy, z kodem dynamicznie zmiennym XT 4433RC - 1 szt
- Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20 m - 1 kpl

Charakterystyka techniczna 413 LS 24V

- Zasilanie 230 V
- Zasilanie silnika 24 V dc
- Pobór mocy 70 W
- Pobór prądu 3 A
- Zabezpieczenie termiczne - Kondensator -
- Siła ciągu 2500 N
- Skok śruby 300 mm
- Prędkość wysuwu 1,6 cm/s
- Maks. długość skrzydła 2,5 m
- Częstotliwość użytkowania 100%
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Ciężar siłownika 6,5 kg
- Stopień ochrony IP 54