

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-6m-came-krono-standard-sp-p-147.html>



Zestaw do bram skrzydłowych 6m CAME KRONO STANDARD SP

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

NUMER KATALOGOWY	257
KOD PRODUCENTA	257
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 6m (8m) CAME KRONO STANDARD SMALL
Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 3 m.

Skład zestawu Siłownik CAME KRONO:

- elementami mocującymi - 2 sztuk (KR300P-lewostronny, KR300D-prawostronny)
- Centrala sterująca CAME ZF1 - 1 sztuka
- Obudowa do centrali - 1 sztuka
- Radioodbiornik CAME SPACE AF43SP, 433 MHz - 1 sztuka
- Pilot 2-kanałowy CAME SPACE SP2, 433 MHz - 1 sztuka
- Fotokomórki CAME DIR10 - 1 kpl. (nadajnik + odbiornik)
- Elementy montażowe
- Klucze do odblokowywania awaryjnego Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna autoryzowanego dystrybutora

Napęd CAME KRONO to zestaw z napędem elektromechanicznym w wersji śrubowej, który można zastosować do bram dwuskrzydłowych.

Rozwiązanie takie sprawia iż śruba pociągowa jest zabudowana w korpusie aluminiowym wykonanym z aluminium odlewane pod ciśnieniem więc napęd jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne np. zamarzanie.

Silnik jest zasilany napięciem 230V co przyczynia się do tego iż siłownik KRONO jest cichy i silny co ma znaczenie szczególnie w warunkach zimowych.

Bezpieczeństwo: Zabezpieczenie przeciw zgniecieniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu.

W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Minimalne koszty obsługi, wysoka niezawodność.

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego CAME KRONO jest zdecydowanie mały.

Siłownik pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.

CENTRALA FAAC 452 MPS

Centrala sterująca jest sercem zestawu automatyki. To elektroniczne urządzenie steruje pracą napędu i to do niej podłączamy siłowniki jak i wszelkie urządzenia uruchamiające i zabezpieczające. W przypadku tego zestawu producent automatyki CAME zastosował centralę ZF1. Centrala dostarczana jest z obudową.

Podstawowe funkcje centrali:

- funkcja "krok po kroku" - brama uruchomi się po podaniu impulsu (z pilota, przycisku) lub "tryb automatyczny" -
- automatyczne zamykanie po określonym czasie.

FOTOKOMÓRKI mają za zadanie zablokować ruch bramy w przypadku gdy w jej świetle jest lub pojawiła się jakaś przeszkoda. W zestawie fotokomórek znajduje się jeden komplet (nadawcza i odbiorcza).

Do prawidłowego zabezpieczenia bramy dwuskrzydłowej zalecamy zastosowanie dwóch kompletów - jednego od strony podwórka a drugiego od strony ulicy co zapewni w pełni bezpieczną pracę bramy.

STEROWANIE RADIOWE pracuje na częstotliwości 433MHz .Zastosowano w nim kod dynamicznie zmienny co zapewnia bezpieczną pracę urządzenia.

Do radioodbiornika z zestawu można wpisać max. 35 pilotów (wersja SPACE).

Piloty są trwałe a bateria, którą można wymienić wystarcza na ok. 2-3 lata normalnego użytkowania. W zestawie jest pilot SPACE 2-kanałowy.Dostępny jest także w wersji 4-kanałowej (ilość kanałów oznacza ilość urządzeń, którymi można sterować).

Typowy zasięg pilota to ok. 60m-100m w terenie otwartym.

Aby zwiększyć zasięg pilota trzeba zastosować antenę dedykowaną do tej drogi radiowej.Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego radioodbiornika umożliwiającego sterowanie napędami innych producentów z pilota znajdującego się w zestawie.

Zestaw CAME KRONO STANDARD wymaga zamontowania odbojów krańcowe przy otwieraniu i zamykaniu!

Wybrane zestawy w naszej ofercie posiadają w zestawie takie odboje.(patrz w opisie).

UWAGA: Model KRONO PLUS posiada już wbudowane wyłączniki krańcowe w siłownik.