HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:10

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-6m-nice-toona-4006-smilo-p-236.html



Zestaw do bram skrzydłowych 6m NICE TOONA 4006 SMILO

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**403**
KOD PRODUCENTA	**403**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki TOONA 4006 do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.0m.

Skład zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne TO4006 do bram o długości skrzydła do 3.0m,
- z wyłącznikiem krańcowym przy otwierania i zamykaniu
- centrala sterująca Mindy A60
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SM2
- fotokomórki BF

Napęd TOONA firmy Nice polecamy szczególnie do bardzo dużych bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3.0m.
Siłownik jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji domowych.
Siłownik posiada wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie.
Dzięki obudowie składającej się z dwóch solidnie wykonanych obudów aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym, bardziej odpornym na czynniki atmosferyczne, zachowuje trwałość i jakość wraz z upływem czasu.
Maksymalna prostota montażu i konserwacji.
Opatentowane rozmieszczenie urządzeń wewnętrznych gwarantuje niezawodność i bez szelestność.
Spirala z brązu umożliwiaj bezpieczne zamykanie.
Centrala sterująca A60 zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania, umożliwia wykorzystanie wiele ciekawych funkcji.

Parametry techniczne siłownika TO4006:

- Zasilanie/zasilanie silnika 230V/230V ,
- Maksymalny pobór prądu 1,5A ,
- Maksymalna moc pobierania 340W ,
- Stopień zabezpieczeń IP44 ,
- Prędkością bez obciążenia 0.016m/s
- Skok 385mm ,
- Siła max. 1800N ,
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC ,
- Intensywność pracy 58 cykli/godzinę ,
- Klasa izolacji F ,
- Ciężar 6 kg .

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne TO4006,
- Centrala sterująca A60 ,
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS,
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2 ,
- Fotokomórki BF,
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu,
- Karta gwarancyjna,
- Do zestawu TOONA4006 SMILO polecamy: Zamek elektromagnetyczny poziomy PLA10 lub poziomy PLA11 .Dodatkową linię fotokomórek BF .Lampa LUCY0.