

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-6m-nice-wingo-l-flor-p-161.html>



Zestaw do bram skrzydłowych 6m NICE WINGO-L FLOR

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	271
KOD PRODUCENTA	271
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.0m i ciężarze do 200kg, Szerokość skrzydła max.3 m
Ciężar skrzydła max. 200 kg
Zastosowanie bramy przydomowe
Droga radiowa FLOR Montaż na szeroki słupek.
Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik -na otwieranie,na zamykanie- tak (opcja).

Opis zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne WINGO do bram o długości skrzydła do 3.0m i ciężarze do 200kg,
- centrala sterująca A400 ,
- radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI 1
- pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R

Napęd WINGO znanej firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram skrzydłowych,o długości skrzydła do 3.0m i ciężarze do 200kg.

Po zamontowaniu siłownika WINGO wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry.

Wposażony jest w:

- wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania,
- regulację trybu pracy,
- opóźnienie otwierania,
- częściowego otwarcia bramy,lub jednego skrzydła(funkcja furtki),
- elektroniczną regulację siły.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST.

Dostępne są także w ofercie siłowniki WINGO 2024 z zasilaniem 24V

Zasilanie 24 V umożliwia podłączenie zasilania awaryjnego.

Parametry techniczne siłownika WINGO-L:

- Zasilanie 230V
- Moc 120W
- Natężenie prądu 0.5A
- Kondensator wbudowany 5uF
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Skok 320mm
- Siła uciągu 1500N
- Prędkość liniowa 0.016m/s
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Sprawność 30%

-
- Ciężar 5kg

W zestawie:

- 2 silowniki samohamowne WINGO.
- Centrala sterująca A400.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI 1
- Pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.
- Montaż do słupka bramy