

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-came-frog-a-sp-podziemny-p-1315.html>



Zestaw do bram skrzydłowych Came FROG-A SP (podziemny)

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

NUMER KATALOGOWY	ZESTAWFROG-A
KOD PRODUCENTA	ZESTAWFROG-A
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU

Zestaw siłowników podziemnych do bram skrzydłowych 7 m CAME FROG-A.

Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 3,5 m.

Czas otwierania 18 sekund.

Frog jest siłownikiem o bardzo wysokiej wydajności konkurującej z czasem.

Elektromechaniczny system - dostępny dziś także w nowej wersji Frog-AE na 230V z technologią enkodera - pozwala na regularny ruch, bezpieczny i zagwarantowany we wszystkich warunkach roboczych, także najbardziej uciążliwych.

Trwały i mocny, bez konieczności wykonywania kosztownych konserwacji, Frog dzisiaj wykonany jest także ze specjalną obudową podstawy (Frog-BN) wykonaną ze stali poddanej obróbce antykorozyjnej. Jest to bardziej rozwinięta synteza projektowej filozofii i badań zakładu Came, dostosowanych do bram skrzydłowych.

Ekstremalnie wytrzymały i "praktycznie niewidoczny" Frog, zachowuje niezmienny estetyczny wygląd wejścia; perfekcyjnie nadaje się do wszelkiego typu bram, także tych do użytku publicznego.

Bezwzględna szczelność

Zwiększony standard jakościowy i stopień zabezpieczenia przed zewnętrznymi czynnikami, IP67 czynią odpornym w każdych warunkach atmosferycznych.

Lepiej jest wcześniej. Instalacja jest łatwa, a przygotowanie obudowy podstawy pozwala na zautomatyzowanie bramy także w innym czasie.

Łatwe i opatentowane odblokowanie.

W razie braku zasilania energii elektrycznej, odblokowanie jest natychmiastowe.

Dostępny w trzech różnych wersjach, dla każdego specyficznego wymogu, od praktycznej dźwigni do personalnego klucza.

Parametry techniczne FROG-A

- Stopień ochrony IP 67
- Zasilanie 230 V A.C./24 V D.C
- Pobór prądu 1,9 A Moc 200 W
- Częstotliwość pracy 30%
- Moment obrotowy 240Nm
- Zabezpieczenie termiczne 150
- Czas otwierania (90') 18 sek

Skład zestawu:

- Siłownik do bram Came FROG-A - 2 szt.
- Obudowa podziemna Came FROG-BN - 2 szt.
- System wysprzęglający Came A4364 - 2 szt.
- Centrala sterująca Came ZA3N - 1szt.
- Karta częstotliwości Came AF43SP - 1 szt.
- Pilot 2 kanałowy Came SPACE SP2 - 1 szt.
- Fotokomórki Came DIR10 - 1 kpl.