

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bramy-przesuwnej-do-1200-kg-bft-urano-bt-kit-p-441.html>



Zestaw do bramy przesuwnej do 1200 kg BFT URANO BT KIT

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	724
KOD PRODUCENTA	724
PRODUCENT	BFT

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych URANO BT KIT o ciężarze do 1200 kg, w skład którego wchodzi:

- samohamowny siłownik 24V BFT URANO BT do bram o ciężarze do 1200kg
- z wbudowaną centralą sterującą QSCD .
- ma wyposażoną w wyświetlacz LCD,
- radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zaprogramowania pilotów MITTO
- 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym MITTO2
- fotokomórki CELLULA 130
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.

Siłowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych oraz do bram pracujących intensywnie. Napęd URANO BT KIT firmy BFT polecamy szczególnie do bram przesuwnych, o ciężarze do 1200kg. Automatyka ta umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo.

Zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie do 64 pilotów.

Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkody.

Brama po natrafieniu na przeszkodę, natychmiast się zatrzymuje i odwraca ruch.

Częstotliwość użytkowania do 160 cykli na dobę.

Siłownik ten posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły.

Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij", oraz stopniowy start i spowolnienie pod czas zamykania.

Przesuwa bramę z prędkością 12m/min.

Siłownik posiada możliwość montażu akumulatorów awaryjnych umożliwiających pracę siłownik w przypadku braku zasilania.

Parametry techniczne siłownika DEIMOS BT KIT

- Zasilanie 230V/24V
- Moc silnika 240W
- Stopień zabezpieczeń IP44
- Prędkość bramy 12 m/min
- Moment obrotowy 30Nm
- Max ciężar bramy 1200kg
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Intensywność pracy 160cykli/dobę
- Ciężar 14kg