Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 05:52

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-domofonowy-40-rodzinny-genway-wl-03nl-p-3438.html

Zestaw domofonowy 40 rodzinny GENWAY WL-03NL

DOSTĘPNOŚĆ	WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
NUMER KATALOGOWY	**g4327**
PRODUCENT	**GENWAY**

OPIS PRODUKTU

Cyfrowy system domofonowy WL-03NL przeznaczony jest do instalacji w budynkach wielorodzinnych do maksymalnie 400 użytkowników. Panel zewnętrzny wykonany jest z aluminium.

Panel ma wbudowany wyświetlacz oraz klawiaturę alfanumeryczną. System ten możemy rozbudować o kolejne wejścia za pomocą przełącznika WL-03NQH-8. Każdy użytkownik posiada indywidualny kod otwarcia drzwi. System modułowy z funkcją izolowania błędów. Awaria pojedynczego urządzenia nie powoduje unieruchomienia całego systemu. Połączenie 4 przewodami pomiędzy modułami (magistrala). Połączenie 2 przewodami pomiędzy modułami a unifonami.

Połączenie pomiędzy panelem zewnętrznym a modułem audio - magistrala 4 żyły. Połączenie pomiędzy modułem audio a unifonami - 2 żyły.

- do 50 metrów - przewód o przekroju 0,75 mm
- do 100 metrów - przewód o przekroju 1,0 mm

Specyfikacja techniczna

Panel WL-03NLinformacje	Wandaloodporna kaseta aluminiowa Montaż podtynkowy (opcjonalna osłona natynkowa) Sterowanie elektrozaczepem za pomocą przekaźnika NO Otwieranie zamka za pomocą indywidualnego kodu Regulacja głośności mowy i dzwonka Dzwonek elektroniczny „ding-dong” Poufność rozmowy
zasilanie	DC 13,5 V
zużycie energii w czasie czuwania (pracy)	180 mA (75 mA)
zakres temperatur	od -40°C do +70°C
maksymalna wilgotność	90%
wymiary (wys. × szer. × gr.)	304×135×42 mm
Unifon (słuchawka)informacje	dzwonek elektroniczny "ding-dong", przycisk do otwierania zamka, dodatkowy przycisk do dowolnego zastosowania (np. otwierania bramy)
zasilanie	DC 12 V ±10%
zużycie energii w czasie czuwania (pracy)	30 mA (10 mA)
zakres temperatur	od 0°C do +55°C
maksymalna wilgotność	90%
wymiary (wys. × szer. × gr.)	202×80×67 mm
Moduł WL-03NLCHinformacje	umożliwia podłączenie do 4 unifonów (słuchawek) o

		różnym numerze
zasilanie		DC 12 V ±10%
zużycie energii w czasie czuwania (pracy)		30 mA (5 mA)
zakres temperatur		od 0°C do +55°C
maksymalna wilgotność		90%
wymiary (wys. × szer. × gr.)		86×86×45 mm
Zasilacz PS-2S	napięcie wejściowe	AC AC 85V-265V, 11,5W, 50/60Hz
	napięcie wyjściowe	DC 12 V
	montaż na szynie DIN	DIN-3 (35 mm)
	wymiary (wys. × szer. × gr.)	90x18x65 mm

W skład zestawu wchodzą:

- Panel domofonowy WL-03NL x 1
- Zasilacz PS-2S x 1
- Moduł WL-03NLCH x 10
- Unifon WL-02NLFD x 40