

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-domofonowy-45-rodzinny-genway-wl-03nl-p-3439.html>



Zestaw domofonowy 45 rodzinny GENWAY WL-03NL

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY **g4328**

PRODUCENT **GENWAY**

OPIS PRODUKTU

Cyfrowy system domofonowy WL-03NL przeznaczony jest do instalacji w budynkach wielorodzinnych do maksymalnie 400 użytkowników. Panel zewnętrzny wykonany jest z aluminium.

Panel ma wbudowany wyświetlacz oraz klawiaturę alfanumeryczną. System ten możemy rozbudować o kolejne wejścia za pomocą przełącznika WL-03NQH-8. Każdy użytkownik posiada indywidualny kod otwarcia drzwi. System modułowy z funkcją izolowania błędów. Awaria pojedynczego urządzenia nie powoduje unieruchomienia całego systemu. Połączenie 4 przewodami pomiędzy modułami (magistrala). Połączenie 2 przewodami pomiędzy modułami a unifonami.

Połączenie pomiędzy panelem zewnętrznym a modułem audio - magistrala 4 żyły. Połączenie pomiędzy modułem audio a unifonami - 2 żyły.

- do 50 metrów - przewód o przekroju 0,75 mm
- do 100 metrów - przewód o przekroju 1,0 mm

Specyfikacja techniczna

Panel WL-03NLinformacje

zasilanie
zużycie energii w czasie czuwania (pracy)
zakres temperatur
maksymalna wilgotność
wymiary (wys. x szer. x gr.)

Unifon (słuchawka)informacje

zasilanie
zużycie energii w czasie czuwania (pracy)
zakres temperatur
maksymalna wilgotność
wymiary (wys. x szer. x gr.)
Moduł WL-03NLCHinformacje

Wandaloodporna kaseta aluminiowa
Montaż podtynkowy (opcjonalna osłona natynkowa)
Sterowanie elektrozaczepem za pomocą przekaźnika NO
Otwieranie zamka za pomocą indywidualnego kodu
Regulacja głośności mowy i dzwonka
Dzwonek elektroniczny „ding-dong”
Poufność rozmowy
DC 13,5 V
180 mA (75 mA)
od -40°C do +70°C
90%
304×135×42 mm
dzwonek elektroniczny "ding-dong",
przycisk do otwierania zamka,
dodatkowy przycisk do dowolnego
zastosowania (np. otwierania bramy)
DC 12 V ±10%
30 mA (10 mA)
od 0°C do +55°C
90%
202×80×67 mm
umożliwia podłączenie do 4
unifonów (słuchawek) o

zasilanie	różnym numerze
zużycie energii w czasie	DC 12 V $\pm$ 10%
czuwania (pracy)	30 mA (5 mA)
zakres temperatur	od 0°C do +55°C
maksymalna wilgotność	90%
wymiary (wys. x szer. x gr.)	86x86x45 mm
Zasilacz PS-2S	napięcie wejściowe AC AC 85V-265V,
	11,5W, 50/60Hz
	napięcie wyjściowe DC 12 V
	montaż na szynie DIN DIN-3 (35 mm)
	wymiary (wys. x szer. 90x18x65 mm
	x gr.)

W skład zestawu wchodzi:

- Panel domofonowy WL-03NL x 1
- Zasilacz PS-2S x 1
- Moduł WL-03NLCH x 12
- Unifon WL-02NLFD x 45