

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-domofonowy-6-rodzinny-genway-wl-02ne-6-p-3385.html>

Zestaw domofonowy 6-rodzinny Genway WL-02NE-6

Cena	499,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	g2527
KOD PRODUCENTA	WL-02NE-6
PRODUCENT	GENWAY

OPIS PRODUKTU

Domofony przeznaczone są do domu sześciorodzinnego.

W zestawie znajduje się:

- Panel zewnętrzny WL-02NE-6
- Unifon / słuchawka WL-02NLFD x 6
- Zasilacz PS-2S
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja 2 lata

Panel zewnętrzny WL-02NE-6

Panel przeznaczony do systemu sześciorodzinnego. Wykonany jest z aluminium i montowany podtynkowo. Istnieje również możliwość zamontowania panelu natynkowo po zastosowaniu daszka. Panel posiada podświetlane szyldy, które umożliwiają łatwe przeczytanie nazwiska lokatorów. W systemie mogą pracować równorzędnie dwa panele zewnętrzne podłączone do modułu CM-02NEQH. Pod jednym przyciskiem wywoławczym mogą pracować maksymalnie 4 unifony podłączone do modułu CM-02NECH. Panel przystosowany do montażu na zewnątrz budynków i odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz.

Dane techniczne:

- kaseta aluminiowa, wandaloodporna
- połączenie 1+n (n - liczba abonentów) pomiędzy panelem zewnętrznym a unifonami (unifony dwuprzewodowe)
- okablowanie:
 - do 50 metrów - przewód o przekroju 0,75mm
 - do 100 metrów - przewód o przekroju 1,0mm
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia (EXIT BUTTON)
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- poufność rozmowy
- zasilanie 12V/DC
- pobór prądu w czasie czuwania - 1W
- pobór prądu w czasie pracy - 5W
- zakres temperatur: -25 do +70 stopni Celsjusza
- maksymalna wilgotność: do 90%
- wymiary: 304 x 140 x 52mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Unifon WL-02NLFD

Unifon pozwala na dwukierunkową komunikację z panelem zewnętrznym. Znajduje zastosowanie w systemach domofonowych

serii WL-02NE, WL-03NL jak i również w systemie wideodomofonowym CM-02NE. Wykonany jest z wysokiej jakości plastiku w kolorze białym.

Dane techniczne:

- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- przycisk do otwierania zamka
- zasilanie 12V/DC
- pobór prądu w czasie czuwania: 0 W
- pobór prądu w czasie pracy: 0,36 W
- zakres temperatur: 0 do +55 stopni Celsjusza
- maksymalna wilgotność: do 90%
- wymiary: 201 x 80 x 68 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Zasilacz stabilizowany PS-2S

- pasmo przenoszenia: 50 Hz
- napięcie wejściowe: AC 230 V
- napięcie wyjściowe: DC 12 V
- maksymalne obciążenie: 1000 mA
- montaż na szynę DIN-3 (35 mm)
- wymiary: 90x18x65 mm