

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-faac-delta-2-740-do-500-kg-p-34.html>

Zestaw FAAC DELTA 2 740 do 500 kg

Cena	2 472,30 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	34
KOD PRODUCENTA	FAAC DELTA 2 740
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V

Zestaw 740 znanej w Polsce firmy FAAC to napęd stosowany do użytku przydomowego.

Do użytku przydomowego - Szybka i prosta instalacja - W przypadku awarii zasilania rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy - Samohamowny - nie wymaga instalowania zamków elektromagnetycznych nawet w przypadku braku zasilania

Aby automat funkcjonował prawidłowo ciężar całej bramy nie może przekroczyć 500 kg a szerokość wjazdu 6 mb. Napęd FAAC 740 cechuje łatwość montażu, doskonałe parametry, niezawodność i przydatne funkcje.

Skład zestawu:

- Napęd elektromechaniczny 740 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą 748D do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 500 kg
- Encoder
- Podstawa montażowa
- Odbiornik radiowy RP2 ???C 868 2-kanalowy 1
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3
- Para fotokomórek XP 20D
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna FAAC 2 lata (Istnieje możliwość skorzystania z przedłużonej gwarancji 2 lata + 1 rok gratis. Zapytaj sprzedawcę o warunki skorzystania z promocji.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA:

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 350 W
- Maks. siła ciągu 450 N (*)
- Maks. moment obrotowy 18 Nm (*)
- Stopień redukcji 1:25
- Maks. szerokość skrzydła bramy 15 m
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20oC - +55oC
- Wyłącznik krańcowy Magnetyczny
- Koło zębate Z16 M4
- Encoder Optyczny, inkrementalny
- Regulacja siły Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
- Zabezpieczenie termiczne 140oC
- Stopień ochrony IP44
- Ciężar urządzenia 10 kg
- Częstotliwość użytkowania S3 - 30%
- Maks. ciężar skrzydła bramy 500 kg
- Wymiary urządzenia 295x181x320 mm

Napęd FAAC 740 to siłownik z przekładnią ślimakową. Jest to napęd elektromechaniczny, który w odpowiednim momencie, poprzez sprzęglone koło zębate, transmituje ruch przesuwu do zębatki zainstalowanej na bramie. Do napędu nie trzeba stosować dodatkowych zamków, gdyż posiada on specjalną mechaniczną blokadę bezpieczeństwa przy zamknięciu. Wygodny system odblokowania na klucz personalny sprawia, że w przypadku awarii i nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia możliwa jest ręczna obsługa bramy.

Napęd FAAC 740 posiada zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe (moduł elektroniczny który kontroluje siłę pracy).

Istnieje możliwość podłączenia do napędu szeregu akcesoriów FAAC dla pełnego zabezpieczenia automatycznej pracy bramy w fazie zamykania jak i otwierania a także pozwalające na zwiększenie funkcjonalności napędu. Siłownik FAAC 740 jest wyposażony w magnetyczne wyłączniki krańcowe, które kontrolują ruch bramy. Specjalnie spolaryzowane magnesy umiejscowione są na przedniej części zębatki i działają tylko w kontakcie z czujnikiem (kontraktronem) umieszczonym pod obudową napędu.

Korpus napędu FAAC 740 wykonany jest z odlewanej aluminium a obudowa napędu 740 wykonana jest z tworzywa sztucznego chroniącego silnik i centralę przed warunkami pogodowymi.

Automatyka FAAC 740 przesuwa bramę z prędkością 12 m/min. Centrala sterująca FAAC 748D posiada szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru. Programowanie centrali odbywa się za pomocą wyświetlacza LED.

Centrala steruje pracą napędu i zapewnia takie podstawowe funkcje jak:

- funkcja furtki, możliwość zatrzymania bramy w dowolnym położeniu ("krok po kroku"),
- funkcję automatycznego zamykania bramy po określonym czasie (tryb automatyczny),
- regulację siły napędu oraz wyjście przekaźnika sterującego (dla funkcji furtki lub innego urządzenia).

Centrala 748D posiada również:

- regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy,
- sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w większości nieosiągalnych funkcji w modelach konkurencyjnych firm z branży automatyki.

Akcesoria niezbędne do prawidłowego działania napędu;

- LISTWA ZĘBATA (zębatka) stalowa (opcjonalnie nylonowa – stalowy rdzeń powlekany tworzywem sztucznym)

Na jeden metr listwy przypadają 3 tulejki montażowe wraz ze śrubami.

Odpowiedni dobór listwy: szerokość światła wjazdu +1 m