

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-monitoring-ahd-rejestrator-kamera-p-3412.html>



ZESTAW MONITORING AHD REJESTRATOR + KAMERA

NUMER KATALOGOWY

g4055

PRODUCENT

VidiLine

OPIS PRODUKTU

Zestaw monitoringu AHD Rejestrator + Kamera tubowa

Opis urządzeń wchodzących w skład zestawu:

1. Rejestrator

Rejestrator to urządzenie służące do zapisu (archiwizacji) i prezentacji (wizualizacji) oraz podglądu na żywo zdarzeń przekazywanych z kamer przemysłowych.

Zapis tych informacji dokonuje się na dysku twardym zainstalowanym w urządzeniu. Nagranie można archiwizować lokalnie przez port USB lub zdalnie przez sieć komputerową.

Dedykowane oprogramowanie CMS w języku polskim. Podgląd na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android, iOS, Symbian, Windows Mobile.

Łatwy podgląd poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi za pomocą iCloud (chmura)

Rejestrator posiada możliwość rejestrowania 4 kanałów wideo, doskonale sprawdza się m.in. w monitoringu : domów, małych i średnich firm. W celu zwiększenia niezawodności zaleca się stosowanie dysków dedykowanych do urządzeń przystosowanych do pracy 24 godzinnej. Rejestrator posiada opcję hybrydy może nagrywać kamery analogowe oraz kamery AHD-M

- Najwyższy poziom jakości w bardzo dobrej cenie
- Kompresja obrazu H.264
- Podgląd na żywo do 4 kamer
- Rejestrator posiada kilka trybów pracy: Analogowy, AHD
- Nagrywanie w AHD-M z prędkością do 25 kl/s na wszystkich kanałach
- Nagrywanie kamer analogowych D1 25kl/s na wszystkich kanałach
- Podwójny strumień dekodowania zapewnia jednoczesny podgląd obrazu przez sieć
- Funkcja pentaplex - możliwość wykonywania wielu czynności na raz: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, backup, zdalny dostęp
- Możliwość odtwarzania wszystkich kanałów na raz
- Kilka sposobów kontroli przy pomocy: mysz, przeglądarka internetowa, CMS, smartfon/tablet
- Funkcje video detekcji: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału
- Regulowane ustawienia kamery: blokada kamery, ustawienia kolorów i nadawanie tytułów
- Rozbudowane oprogramowanie sieciowe: wbudowany serwer www, CMS, obsługa kilku użytkowników, podgląd obrazu na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, obsługa zdarzeń
- Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatności, blokada kamery, ustawienie kolorów i nazw kamer
- obsługa pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi
- wyzwalamie alarmów: komunikat na ekranie, brzęczyk, reakcja PTZ, e-mail, FTP
- pełna obsługa przez sieć: wbudowany serwer sieciowy, obsługa do 6 użytkowników jednocześnie, MSS(mobilna

aplikacja), CMS

2.Kamera

Kamera z funkcją dzień/noc znajduje idealne zastosowanie na zewnątrz jak i również wewnątrz biura, sklepu, magazynu i innych pomieszczeń. Kamera posiada przetwornik o rozdzielczości HD 1280x720p . Zintegrowany obiektyw 3,6mm, oraz diody podczerwieni o zasięgu do 25 metrów.

Charakterystyka:

- Stylowy, klasyczny wygląd
- Rozdzielczość HF 1280x720p
- Pełna głębia koloru obrazu
- Widzenie w nocy do 25 metrów
- Łatwa regulacja obiektywu
- Hermetyczna IP66
- Szybki i prosty montaż
- Menu OSD na kablu
- Materiał: plastik ABS

Parametry techniczne:

- Rozdzielczość: HD 1280x720p
- Przetwornik CMOS OmniVision
- Czułość: 0 lux przy włączonych diodach,
- Synchronizacja: wewnętrzna
- Balans bieli: AUTO
- Funkcja dzień/noc: AUTO
- Współczynnik Sygnał/Szum: $\geq 50\text{dB}$ (AGC wyłączone)
- Elektroniczna migawka: 1/50 - 1/100000s
- Kompozytowe wyjście wideo: 1.0V p-p 75Ohm
- Korekcja Gamma: 0,45
- Obiektyw: 3,6
- Temperatura pracy: -20 do +50° Celsjusza
- Zasilanie: DC 12V / 300mA
- Waga: 265g