HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-monitoring-ip-tiandy-2mpx-4-kamery-rejestrator-dysk-1tb-p-3633.html



+ AKCESORIA

Zestaw monitoring IP Tiandy 2Mpx 4 kamery rejestrator dysk 1TB

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

NUMER KATALOGOWY	**g5661**
PRODUCENT	**Tiandy**

OPIS PRODUKTU

Skład zestawu4x Kamera TIANDY TC-NC23M/S

- Przetwornik: 1/2.8" 2MP CMOS
- Bardzo wysoka czułość - Kolor: 0.002 Lux/(F1.2, wł. AGC), B/W: 0.001Lux/(F1.2, wł. AGC); 0 Lux wł. IR 0 Lux wł. IR
- Kompresja wideo: H.265 / H.264 / MJPEG
- Rozdzielczość: 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) D1 (704x576) / CIF (352x288)
- Obiektyw regulowany: Motozoom 2.8-12 mm F1.2
- Kompensacja światła: Wł./wył. (BLC/HLC)
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m
- Metalowa obudowa.
- Obsługa protokołu Onvif Profil S

1x Rejestrator sieciowy Tiandy TC-NR1008M7-S1

- 8-kanałowy rejestrator z systemem IVA
- Nagrywanie obrazu z 8 kamer IP 4MP/2MP/1080p/720p
- Podgląd na żywo w rozdzielczości Full HD 1080p przez port HDMI lub VGA
- Funkcja Pentaplex pozwalająca nagrywać, odtwarzać i zarządzać rejestratorem w jednym czasie
- Odtwarzanie 2 kanałów 1080p lub 4 kanałów 720p
- Obsługa standardu Onvif profil S
- Plug&Play – automatyczne wykrywanie kamer Tiandy
- Wyszukiwanie kamer IP innych producentów zgodnych z protokołem Onvif
- Obsługa 1 dysku SATA o pojemności do 4TB

1x Switch PoE HI-F0420FBL

- Porty Lan: 6 x RJ45 (4 x PoE (802.3at))
- Szybkość transmisji: 10 / 100 Mb/s : 2 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
- Maksymalna moc wyjściowa: 30 W / port PoE
- Maksymalna sumaryczna moc: 78 W
- Zasilanie: Zasilacz w komplecie
- Wymiary: 200 x 120 x 40 mm

1x Skrętka komputerowa UTP 100 metrów

- Typ: UTP
- Kategoria: 5E
- Materiał: żyła CCA
- Długość: 100 metrów
- Kabel przeznaczony do monitoringu

Zestaw wtyków RJ-45 z zaciskarką

Zestaw ośmiostykowych, standardowych złącz używanych najczęściej do zakończenia przewodów typu "skrętka" (UTP, STP itp.). Najbardziej rozpowszechnione jako podstawowe złącze do budowy przewodowych sieci komputerowych w standardzie Ethernet. Końcówki wykonane są z wytrzymałego przeźroczystego plastiku. W zestawie znajduje się również zaciskarka.

1x Dysk Twardy 1TB

- Pojemność dysku: 1TB
- Rodzaj dysku: HDD
- Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
- Format dysku: 3.5")

Wysokiej jakości obraz Full HD

Zastosowany przetwornik przekazuje obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości 1920x1080. Tak duża rozdzielczość umożliwia powiększenie obrazu na żywo i identyfikowanie osób lub numerów rejestracyjnych pojazdów.

Widoczność w nocy

Kamera została wyposażona w nowoczesną diodę podczerwieni, dzięki której zapewni nam doskonałej jakości obraz w nocy i widoczność do 50 m.

Zdalny podgląd obrazu

Kamery oferują podgląd obrazu na żywo na urządzeniach mobilnych. Należy tylko pobrać za darmo aplikację **EasyLive** ze sklepu **AppStore lub Google Play** i cieszyć się zdalnym podglądem z Twoich kamer.

Power over Ethernet

Kamera posiada port LAN z PoE w standardzie 802.3af. Takie rozwiązanie, pozwala na równoczesne zasilanie kamery ze switcha PoE oraz przysyłanie danych do rejestratora jednym przewodem sieciowym. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego okablowania do zasilania, dzięki czemu koszty instalacji są niższe.

Współczynnik ochrony IP66

Nasza kamera gwarantuje niezakłóconą pracę w skrajnych temperaturach oraz pyłoszczelność dzięki klasie szczelności IP66.

Kodowanie obrazu H.264

Kodek H.264 oferuje dwukrotnie lepszą kompresję niż dotychczas stosowany M-JPEG. Dwa razy mniejszy rozmiar pliku oznacza dwa razy krótszy czas pobierania nagrań z rejestratora, dwa razy mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość łącza czy dwa razy mniej na przechowywanie materiału wideo. Oznacza to, iż ta sama pojemność dysków twardych wystarczy na dwa razy dłuższy okres rejestracji obrazu.

Funkcje IVA (Inteligentna Analiza Obrazu)

Kamery Tiandy zostały wyposażone w nowoczene rozwiązania technologiczne umożliwiające inteligentne przetwarzanie rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. Technologia IVA wspiera operatorów telewizji dozorowej w podjęciu natychmiastowego działania po wystąpieniu krytycznej sytuacji.

Strefy strzeżone

Funkcja ta pozwala użytkownikowi zdefiniować dowolny obszar widziany na obrazie kamery. Wykrycie ruchu w tym obszarze wywołuje alarm. Definiowanie obszaru realizowane jest za pomocą linii- pozwala to bardzo dokładnie wyznaczyć chronioną strefę.

Licznik przekroczeń linii

Kamery Tiandy pozwalają zliczać zdarzenia wywoływane przekroczeniami linii wyznaczonej przez administratora kamery. Funkcja może być wykorzystywana do liczenia klientów odwiedzających sklep, samochodów wjeżdżających na parking itp.

Dzięki temu nie trzeba kupować dodatkowych urządzeń służących do liczenia klientów.

Potrójny strumień wideo

Kamera potrafi na wyeksportować 3 różne rodzaje strumieni wideo w jednym czasie. Jednocześnie w strumieniu głównym emituje obraz w pełnej rozdzielczości dla podglądu i w celu przechowywania. W strumieniu dodatkowym o niższej rozdzielczości emitowany jest obraz dla podglądu zdalnego. Trzeci strumień przeznaczony jest dla urządzeń mobilnych.

Pozostałe funkcjePowiadomienia e-mail o zdarzeniach

Po odpowiedniej konfiguracji rejestrator może wysłać wiadomość e-mail wraz ze zdjęciem z kamery. Może ona dotyczyć stanu samego urządzenia lub dozorowanego obiektu (detekcja ruchu, naruszenie obszaru itp.)

Wiele kont użytkowników z różnymi uprawnieniami

Dzięki tej funkcji możemy precyzyjnie delegować uprawnienia. Nie każdy użytkownik powinien mieć dostęp do odtwarzania, archiwizacji, usuwania nagrań czy zmiany ustawień rejestratora.

Zabezpieczenia antysabotażowe

Rejestrator jest w stanie sam wykryć zasłonięcie pola kamery lub przecięcie przewodu do niej prowadzącego i odpowiednio nas o tym poinformować.

Zarządzanie rejestratorem przez przeglądarkę

Pełny dostęp do ustawień rejestratora jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy do tego połączenie z Internetem i przeglądarką.