HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-monitoringu-ahd-16-kamer-vidiline-4mpix-dysk-1tb-p-3498.html



ZESTAW MONITORINGU AHD 16 KAMER VIDILINE 4MPIX DYSK 1TB

NUMER KATALOGOWY	**g4676**
PRODUCENT	**VidiLine**

OPIS PRODUKTU

Skład zestawu 16x Kamera tubowa VIDI-301T-4MP-AHD-G

- Rozdzielczość 4Mpix 2560x720pt
- Przetwornik OV4689 1/3
- Kompresja H.264
- Regulowany obiektyw 2.8 - 12 mm
- Zasięg podczerwieni do 30 metrów
- Współczynnik ochrony IP66
- Zasilanie 12V DC
- Możliwość regulacji w 2 płaszczyznach
- Nowoczesne diody LED typu SMD
- Szybki i prosty montaż

1x Rejestrator cyfrowy VIDI-XVR-6216H

- 16-kanałowy rejestrator
- Nagrywanie obrazu z 16 kamer 4MP/1080p/720p/PAL
- Podgląd na żywo w rozdzielczości do 4MP przez port HDMI(4K) lub VGA
- Funkcja Pentaplex pozwalająca nagrywać, odtwarzać i zarządzać rejestratorem w jednym czasie
- Kompresja obrazu H.264
- Nagrywanie obrazu w trybie ręcznym, detekcji ruchu lub wg harmonogramu
- Dostęp z telefonu komórkowego przez aplikacje XMEye (dostępna na Android/iOS)
- Archiwizacja nagrań w formacie .avi /.h264
- Obsługa 2 dyski SATA o pojemności do 6TB

2x Zasilacz stabilizowany typu DESKTOP 12V 5A EKO

- Napięcie wyjściowe: 12V
- Częstotliwość napięcia: 47~63Hz
- Tętnienie i szumy: 1% max
- Temperatura pracy: od 0 do +40 stopni

1x Kabel RG-59 z zasilaniem 2*0,5mm K-60 - 100m

- Impedancja: 75 Ohm
- Żyła: drut CU 0.59
- Izolacja: PE pełny 3.7

- Ekran: Folia Al (PET)
- Oplot: drut CCU
- Współczynnik ekranowania: > 75 dB
- Powłoka zewnętrzna: PVC 5.5 mm
- Drut zasilający 2x0.5
- Kabel sprzedawany w rolkach 100 metrowych.

1x Łączówka zasilania LZ-1/WTYK

- Ilość wyjść zasilania: 8 (2 listwy zaciskowe)
- Ilość wejść zasilania: 1 Gniazdo 5.5/2.1
- Maksymalne napięcie zasilania: 0-24V (typowo 12V) DC
- Maksymalny prąd zasilania: 4 A
- Temp. pracy / wilgotność wzgl.: -50..+55 C / 16x Zestaw złączek do podłączenia kamer CCTV
  - Komplet złączek do wszystkich kamer
  - Złączki przystosowane do montażu bez dodatkowych narzędzi
  - Łatwy montaż

1x Dysk twardy 1TB

- Pojemność dysku: 1TB
- Rodzaj dysku: HDD
- Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
- Format dysku: 3.5"

Główne funkcje zestawu: Wysokiej jakości obraz 1440p

Zastosowany przetwornik przekazuje obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości 2560x1440. Tak duża rozdzielczość umożliwia powiększenie obrazu na żywo i identyfikowanie osób lub numerów rejestracyjnych pojazdów.

Zdalny podgląd obrazu

Kamery oferują podgląd obrazu na żywo na urządzeniach mobilnych. Należy tylko pobrać za darmo aplikację vMEyeCloud ze sklepu AppStore lub Google Play i cieszyć się zdalnym podglądem z Twoich kamer.

Kodowanie obrazu H.264

Kodek H.264 oferuje dwukrotnie lepszą kompresję niż dotychczas stosowany M-JPEG. Dwa razy mniejszy rozmiar pliku oznacza dwa razy krótszy czas pobierania nagrań z rejestratora, dwa razy mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość łącza czy dwa razy mniej na przechowywanie materiału wideo. Oznacza to, iż ta sama pojemność dysków twardych wystarczy na dwa razy dłuższy okres rejestracji obrazu.

Hybryda

Rejestrator cyfrowy VidiLine serii XVR współpracuje z kamerami AHD (Analog High Definition) / HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) / TCP/IP oraz PAL.

Zarządzanie rejestratorem z poziomu przeglądarki

Pełny dostęp do ustawień rejestratora jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy do tego wyłącznie połączenie z Internetem i przeglądarka.

Zobacz obraz z kamery

Kliknij, żeby odtworzyć obraz z kamery 4 Mpix.