HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:44

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-monitoringu-eko-03-p-1606.html



Zestaw monitoringu EKO-03

NUMER KATALOGOWY	**2461**
KOD PRODUCENTA	**2461**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Ekonomiczny zestaw do obserwacji i nagrywania zdarzeń wewnętrz jak i również zewnętrz domu, biura, sklepu, firmy czy magazynu.
Zestaw oparty jest na rejestratorze BCS 0404LE-AN o możliwości nagrywania 100kl/s o kompresji H.264 wraz z dyskiem twardym 500GB.
Do zestawu zostały wykorzystane kamery kopułkowe zewnętrzne o rozdzielczości 600 linii i kącie widzenia 92°.
Możliwość monitorowania w nocy przy zupełnej ciemności umożliwiają diody podczerwieni.
Do zasilania kamer użyty został zasilacz wraz z łączówką zasilania.
Do zestawu dołączony został kabell CCTV (przesył wizji i zasilania) w szpuli 100 metrowej oraz wszystkie niezbędne złącza i wtyki.

W zestawie znajduje się:

- Rejestrator BCS0404LE-AN
- Dysk twardy 500GB 4 x
- Kamera ViDi-200DV
- Listwa (łączówka) zasilania LZ-1 8 x
- Wtyk BNC nakręcany na F 8 x
- Wtyk F nakręcany na RG 59 4 x
- Wtyki DC do kamer
- Kabel CCTV 100 metrów
- Zasilacz do kamer 2,5A
- Rejestrator BCS 0404LE-ANBCS-0404LE-AN: 4 kanały video i 2 audio.
- Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) 1 kanał.
- Prędkość nagrywania: 25 kl/s na 4 kan. (6 kl/s na kanał) w D1 (100 kl/s w CIF).
- Obsługuje VGA, TV (BNC), USB2.0 i 1 dysk HDD. nowa seria prostych, wydajnych rejestratorów za przystępną cenę kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań przy minimalnej zajętości dysku podgląd na żywo w czasie rzeczywistym do 4 kamer w wysokiej rozdzielczości 720p nagrywanie do 100 kl/s w rozdzielczości CIF, 1 kanał może nagrywać do 25 kl/s w D1 podwójny strumień kodowania, zapewnia elastyczną pracę przez sieć, telefon, pda, iphone, itp. funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp obsługa 1 dysku, maksymalnie do 2 TB jednoczesne synchroniczne odtwarzanie 4 kanałów inteligentna detekcja ruchu: zasłonięcie kamery, zanik sygnału, wykrycie ruchu inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatności, blokada kamery, ustawienie kolorów i nazw kamer pełna obsługa przez sieć: wbudowany serwer sieciowy, obsługa do 10 użytkowników jednocześnie, MSS(mobilna aplikacja), CMS

Parametry techniczne:

- kompresja H.264,

- PENTAPLEX,
- prędkość zapisu 25kl/s w D1 (100kl/s w CIF),
- 2 x USB 2.0,
- wyjścia: VGA, BNC, obsługa 1 dysku twardego (max. 2TB),
- system operacyjny LINUX,
- menu w języku polskim,
- synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie,
- możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota lub z panelu przedniego,
- 2 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN,
- detekcja ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB),
- Dysk twardy 500GBWewnętrzny,
- 3.5-calowy dysk twardy o pojemności 500 GB i doskonałej wydajności.
- Stworzono go do zadań specjalnych dla bardziej wymagających użytkowników.
- Stanowi dobry wybór dla przechowywania istotnych danych.
- Kamera kopułkowa ViDi-200DV
- Kamera z funkcją dzień/noc znajduje idealne zastosowanie na zewnątrz jak również wewnątrz biura, sklepu, magazynu i innych pomieszczeń.
- Kamera posiada przetwornik SONY CCD 600 linii o czułości 0,01 luks.
- Dzięki obiektywowi jaki posiada kamera (2,8 mm) kąt widzenia kamery to około 92 stopni.
- Kamera posiada 20 diód podczerwieni które umożliwiają widzenie w nocy do 20 metrów.

Charakterystyka:

- stylowy,
- klasyczny wygląd przetwornik Sony CCD
- możliwosc regulacji w 2 płaszczyznach
- możliwość umieszczenia kamery na suficie lub ścianie, a nawet na pochyłych powierzchniach
- pełna głębia koloru obrazu
- łatwa regulacja hermetyczna szybki i prosty montaż

Parametry techniczne:

- przetwornik: 1/3" Sony
- rozdzielczość: 600 linii
- czułość: 0 lux przy włączonych diodach
- balans bieli: AUTO (w zakresie 3200-10000" K)
- współczynnik Sygnał/Szum: ≥50dB
- elektroniczna migawka: 1/50 - 1/12000s
- kompozytowe wyjście wideo: 1.0V p-p 75Ohm
- korekcja Gamma: 0,45
- obiektyw: 2,8mm
- temperatura pracy: -10 do +50° Celsjusza
- zasilanie: DC 12V
- waga: 483g
- wymiary: wysokość - 70mm, średnica - 94mm
- Łączówka zasilania LZ-1
- Urządzenie idealnie nadaje się do połączenia zasilacza z wtykiem 2.1/5.5mm z przewodami YAP75, zasilającymi kamery.
- Kabel do telewizji przemysłowej YAP75-0,59/3,7+2x0,5 posiada 2 żyły po 0,5mm2.
- Rezystancja teoretyczna to 3,4Ω/100m.
- Producent przewodu podaje 5,5Ω/100m.
- Zasilając kamerę napięciem 12V kablem YAP75 i zakładając spadek napięcia do 11V zasilanie można przesłać na odległości podane poniżej. dla 250mA pobieranych przez kamerę napięcie spadnie do 11V po 58 metrach dla 750mA pobieranych przez kamerę z termostatem napięcie spadnie do 11V po 28 metrach.
- Są to więc maksymalne odległości, jakimi możemy zasilać kamery na 12V, przy użyciu kabla YAP-75-0,59/3,7+2x0,5.
- Obudowa umożliwia zamontowanie jej za pomocą wkrętów lub opaski zaciskowej do masztu lub ściany (opaska, wkręty nie wchodzą w skład zestawu).
- Dla większej ilości odbiorników niż 8 , można łączyć odbiorniki równolegle na tym samym zacisku.

Parametry techniczne:

- ilość wyjść zasilania: 8 (2 listwy zaciskowe)
- ilość wejść zasilania: 1 Gniazdo 5.5/2.1
- maksymalne napięcie zasilania: 0-24V (typowo 12V) DC
- maksymalny prąd zasilania: 4 A
- temp. pracy / wilgotność wzgl.: -50..+55 C / 75 dB
- powłoka zewnętrzna: PVC 5.5 mm
- linka zasilająca 2x0.5
- wykaz tłumienności (db)

- 100 metrowego odcinka kabla dla wybranych częstotliwości (MHz): 100 MHz - 10.6 dB 200 MHz - 15.2 dB 500 MHz - 25.4 dB 1000 MHz - 38.9 dB przeciętnie przyjmuje się, ze sygnał video można przesłać kablem K-60 na odległość do 400 m bez stosowania wzmacniacza.
- Zasilacz do kamer 2,5A
- Urządzenie służy do zasilania kamer telewizji przemysłowej.
- Zasilacz posiada zgodność z dyrektywą ROHS, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i nadnapięciowe.
- Tryb zabezpieczeń jest automatyczny oraz powrót do pracy po ustąpieniu stanu zakłóceniowego.
- Urządzenie może służyć rónież do zasilania POS, odtwarzaczy MP3, i-pod itp.

Parametry techniczne:

- napięcie wyjściowe - 12V
- moc wyjściowa - 30W
- prąd wyjściowy - 2,5A
- napięcie wejściowe - AC 90-264V
- częstotliwość napięcia - 47~63Hz
- tętnienie i szumy - 1%
- max temperatura pracy - od 0 do +40 stopni
- wymiary - 98 x 45 x 31mm (długość x szerokość x wysokość)
- waga - 193g