

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-monitoringu-full-hd-4-kamery-z-ir-2mpix-p-3573.html>

ZESTAW MONITORINGU FULL HD 4 KAMERY Z IR 2MPIX

**+ AKCESORIA**

NUMER KATALOGOWY	g5249
PRODUCENT	VidiLine

OPIS PRODUKTU

Najważniejsze parametry:

- Jakość **Full HD 1920x540pt**
- Nagrywanie obrazu z prędkością **25kl/s** na kanał (łącznie 100kl/s). **Gwarancja płynności obrazu.**
- Podgląd przez internet - **chmura**
- **Aplikacja na Android, iOS**
- Widoczność w nocy do **20 metrów**
- **Dysk 1TB - przeznaczony do pracy ciągłej**

Próbka obrazu z kamery Full HD BVC

Dlaczego warto wybrać nasz zestaw monitoringu ?

Rejestrator nagrywa obraz FULL HD 1080p 25 klatek na sekundę, jest to bardzo ważny parametr. Więcej klatek oznacza płynniejszy obraz. W zestawie oferujemy dysk twardy **WD PURZ**, przeznaczony do pracy ciągłej. Gwarantuje to bezawaryjną pracę monitoringu. Zwykle dyski komputerowe nie są przystosowane do pracy pod ciągłym obciążeniem. W takich warunkach bardzo łatwo o jego awarię, co oznacza utratę nagrań. **W przypadku wyboru zestawu warto sprawdzić jaki model dysku oferuje sprzedający.**

Rejestrator **VidiLine** to nowoczesne urządzenie do rejestracji obrazu z kamer CCTV. Posiada menu w języku polskim. Obsługa nagrywarki może odbywać się za pomocą myszy komputerowej która znajduje się w zestawie. Wyjścia wideo **HDMI oraz VGA** pozwalają podłączyć praktycznie dowolny telewizor lub monitor komputerowy. Rejestrator oferuje również podgląd mobilny **online** na **smartfonie i tablecie**.

Opis poszczególnych elementów zestawu:

Rejestrator 4 kanałowy:

- Nagrywanie obrazu z kamer 2Mpix



- Prędkość zapisu 25kl/s na kanał
- Podgląd na smartfonie i komputerze
- Menu w języku polskim
- Możliwość nagrywania po wykryciu ruchu

Dysk twardy 1TB WD PURX

Dyski twarde WD Purple klasy surveillance oferują unikatową technologię AllFrame 4K, która w połączeniu z mechanizmem transmisji strumieniowej ATA pomaga ograniczyć zjawisko „wypadania” klatek wideo, podnosi jakość odtwarzanego obrazu i umożliwia obsługę większej liczby dysków w środowisku NVR. Dyski przystosowane są do obciążenia nawet 180 TB rocznie – trzykrotnie wyższego w porównaniu ze standardowymi dyskami przeznaczonymi dla komputerów stacjonarnych. Dyski te są dedykowane do rejestracji wideo HD w trybie ciągłym 24/7 oraz posiadają zmniejszone zużycie energii. Podłączany jest za pomocą złącza Serial ATA.

Kamera tubowa BVC

Kamera posiada przetwornik CMOS 2Mpix, pozwala to uzyskać obraz w rozdzielczości aż 1920x540pt pikseli (1080p). Nowoczesne diody podczerwieni IR SMD gwarantują widzenie w nocy nawet do 20 metrów. Kamera zamknięta jest w metalowej obudowie. Klasa szczelności obudowy to IP66, umożliwia to montaż kamery wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Pozostałe elementy zestawu:

- Rozgałęźnik zasilania
- Zasilacz 12V do podłączenia kamer
- Komplet złączek do wszystkich kamer
- Kabel CCTV czarny - 50 metrów

Zestaw jest gotowy do podłączenia