

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-monitoringu-k2-eco-alarm-p-1817.html>



Zestaw monitoringu K2 ECO ALARM

NUMER KATALOGOWY	B661-99818
KOD PRODUCENTA	B661-99818
PRODUCENT	K2

OPIS PRODUKTU

Zestaw Monitoringu K2 ALARM ECO.

Zestaw do profesjonalnej obserwacji i nagrywania zdarzeń wewnątrz domu, biura, sklepu, firmy czy magazynu.

Zestaw oparty jest na rejestratorze BCS 0404 LE-AS o możliwości nagrywania 100kl/s o kompresji H.264 wraz z dyskiem twardym 500GB.

Do zestawu zostały wykorzystane 4 kamery z wbudowanym alarmem .

Do zasilania kamer użyty został zasilacz zbiorczy z zabezpieczeniem na każdą linię.

Do zestawu dołączony został kabel UTP 5 kategorii (przesył wizji i zasilania) w szpuli 100 metrowej oraz wszystkie niezbędne złącza i wtyki.

W zestawie znajduje się:

- Rejestrator BCS 0404 LE-AS
- Dysk twardy 500GB4 x K2 601 AL 480 TVL
- Zasilacz zbiorczy PULSAR 4 x 1A4 zestawy Video balun (przesyłanie wizji po skrętcie)
- Kabel UTP 100 metrów
- GRATIS SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY DVR BCS 0404 LE-ASBCS-0404LE-AS to profesjonalny 4-kanalowy rejestrator cyfrowy, przeznaczony do pracy w wymagających systemach nadzoru wideo, w których duży nacisk kładzie się zarówno na wysoką jakość zapisywanego obrazu, jak i na minimalizację kosztów związanych z archiwizacją danych wideo.
- Urządzenie posiada 4 kanały wideo i 2 kanały audio do rejestracji dźwięków z otoczenia obsługiwanych kamer przemysłowych.
- Prezentowany produkt został wyposażony w szereg nowoczesnych technologii, w tym także a najlepszą technikę kodowania ruchomych obrazów, którą bez wątpienia jest kodek wideo H.264.
- Dodatkowo rejestratory cyfrowe BCS-0404LE-AS cechuje funkcjonalność i przystępna cena, co w ogólnym rozrachunku sprawia, że stanowią rewelacyjną propozycję na zapis danych wideo w niedużych instalacjach telewizji dozorowej.
- Prezentowany produkt został wyposażony w szereg ciekawych opcji, których obecność znacznie zwiększa skuteczność pracy systemów telewizji przemysłowej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje system inteligentnej detekcji ruchu, pozwalający m.in. na wykrywanie ruchu, wykrywanie aktów sabotażu np. poprzez zasłonięcie kamery.
- Zaimplementowana w rejestratorze funkcja detekcji ruchu pozwala na zdefiniowanie do 396 obszarów detekcji z regulacją poziomu czułości w skali od 1 do 6.
- Dodatkowe funkcje zwiększające efektywność pracy instalacji CCTV:Funkcja Pentaplex - równoczesne nagrywanie, podgląd na żywo, archiwizacja, odtwarzanie i zdalny dostęp do urządzenia
- Możliwość sterowania kamerami szybkoobrotowymi.
- Obsługa pozycjonowania 3D (kamery szybkoobrotowe BCS).
- Funkcja maskowania obszarów prywatności.
- Powiadomianie o zdarzeniach alarmowych na e-mail lub FTP.
- Możliwość regulacji poziomu jakości obrazu z obsługiwanych kamer.Kolorowa kamera przemysłowa K2 601AL(dzień/noc)
- Podstawowa kamera kopułkowa w niskiej cenie.
- Podświetlacz IR o zasięgu nawet do 20m, obiektyw z kątem widzenia ok. 54", rozdzielczość 480TVL.
- Wbudowany alarm, kontrola przy pomocy pilota.
- Przetwornik 1/4" CMOS
- Rozdzielczość 480TVL
- Czułość 0Lux (z IR LED on)
- Zasilanie: DC12V

Wybrane funkcje i parametry:

- Podstawowa rozdzielczość 480TVL pozwala na dobre odwzorowanie kolorów i rejestrację szczegółów.
- Czułość 0Lux przy włączonym IR LED zapewnia wyraźny obraz przy minimalnym świetle.
- Zmienny tryb dzień/noc - kamera dualna.
- Może pracować w systemach monitoringu 24h przy zmiennym oświetleniu.
- Kamera automatycznie przełącza się na tryb B/W, gdy zmniejsza się poziom światła i na tryb kolor, gdy poziom światła wzrasta.
- Dysk twardy 500 GB
- Wewnętrzny, 3.5-calowy dysk twardy o pojemności 500 GB i doskonałej wydajności.
- Stworzono go do zadań specjalnych dla bardziej wymagających użytkowników.
- Stanowi dobry wybór dla przechowywania istotnych danych. Wtyki DC na kostce do kamer
- Szybkołączące na standardowe gniazdo do zasilania kamery.
- Aby zamontować wtyk wystarczy jedynie odizolować przewody, wcisnąć w zaciski kablowe, a na końcu dokręcić dwa wkręty wkrętakiem krzyżakowym lub płaskim.

Parametry techniczne:

- wtyk: 2.1/5.5
- zaciski kablowe: skręcane,
- materiał: tworzywo sztuczne,
- wymiary: 37x14x12mm
- waga: 6gPrzewód UTP 100 metrów.
- Specjalistyczny kabel do sieci komputerowych i cctv. 4
- PARY PRZEWODÓW.rolka 100 m (oznakowany jest co 90cm)
- Rodzaj żyły: drut (stop miedzi z aluminium)Ilość par: 4
- Zasilacz do kamer PULSAR 4 x 1A PSDC 04124.
- zasilanie: AC 88÷264V , DC 125÷373V
- częstotliwość zasilania: 47÷63Hz lub DC
- moc zasilacza: 60 W
- max.wyjście zasilania: 4x 1A / 12V
- pobór prądu: 0.8A/230V AC
- wymiary: W=235 H=172 D=58 mm
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nad napięciowe optyczna sygnalizacja stanu pracy
- gwarancja: 24 miesiące
- Zasilacz stabilizowany PSDC 04124 przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC (12,0V÷15,0V DC).
- Podstawowe cechy zasilacza:4 wyjścia zabezpieczone niezależnie bezpiecznikami: F 1A/PTC 1A , awaria (zwarcie) w obwodzie którego z wyjść spowoduje przepalenie wkładki bezpiecznikowej lub zadziałanie PTC i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U). optyczna sygnalizacja pracy informująca o stanie: wyjść i/lub awarii.wyjście techniczne AW informujące o awarii wyjścia (zadziałanie SCP), służące do zdalnej kontroli pracy zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), nadnapięciowe (OVP). regulacja napięcia wyjściowego: w przypadku instalacji, gdzie występują znaczące spadki napięć na rezystancji przewodów doprowadzających do odbiorników, możliwa jest korekta wartości napięcia potencjometrem P1 (12,0V÷16,5V DC)zasilacz wykorzystuje nowoczesny moduł zasilacza impulsowego.
- metalowa obudowa (kolor RAL 9003) z panelem sygnalizacyjnym
- Parametry elektryczne napięcie zasilania: 88-264 V AC, 125 - 373 V DC
- częstotliwość zasilania: 47÷63Hz lub DC
- moc zasilacza: P 60W
- max.pobór prądu: 0,8 A /230 V AC (40A/230 V AC „zimny start”)
- napięcie wyjściowe: 12,5V DC nom.czas podtrzymania napięcia wyjściowego: 60 ms
- zakres nastawy napięcia: 12,0V÷16,5 V DC (-5%/+5%), 1x regulacja P1napięcie tętnienia: 120 mV p-p max.prąd wyjściowy: 4x 1A (ΣI= 4,0A)zabezpieczenie przed zwarcie SCP:
- LISTWA LB4/AW 4x F 1A bezpiecznik topikowy lub PTC 1A
- MODUŁ ZASILACZA 110% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu, powrót automatyczny po ustaniu awarii zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP: 110% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu, powrót automatyczny po ustaniu awarii zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: 17,25 V÷ 20,25V odłączenie napięcia wyjściowego, przywracane ręcznie- odłączenie zasilania AC,wyjścia techniczne: AW wyjście sygnalizujące awarię bezpiecznika (przepalenie) listwy LB4/AW (zadziałanie SCP) typ OC, 50mA max stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z,bezpiecznik F T 2,5A/250Vbezpieczniki F1÷ F4 F 1A/250V lub PTC 1A (wybór ręczny)
- Parametry mechaniczne wymiary obudowy: 230 x 167 x 50 (WxHxD) , z pokrywą: (235 x 172 x 58)mocowanie: 198 x 145 x Φ 6 (WxH)waga netto/brutto 1,09/1,24 kg,kolor obudowy: biały zamykanie: wkręt walcowy: od czoła obudowy,uwagi: obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania, chłodzenie konwekcyjne