HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:09

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-jednoskrzydlowych-hato-swing-600-hel9-p-7568.html



ZESTAW Napęd do bram jednoskrzydłowych HATO SWING 600 (HEL9)

Cena brutto	**1 468,13 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
KOD PRODUCENTA	**SWING 600 ZESTAW 1SZT**
PRODUCENT	**HATO**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Seria napędów do bram jednoskrzydłowych HATO SWING przeznaczona jest do użytku przydomowego. Wyposażone są w systemy bezpieczeństwa oraz łagodny start stop.

Niewątpliwie zaletą silnika HATO jest regulacja siły co pozwala na montaż go w bramach o wadze do 200kg i długości skrzydła do 5m.

Dodatkowo wyposażone są w mechanizm odblokowania ręcznego za pomocą klucza oraz funkcje furtki czyli częściowe otwarcie jednego skrzydła dla przejścia pieszego.

We wszystkich automatach zastosowana została najwyższej jakości elektronika sterująca , która w całości wyprodukowana jest w Polsce i spełnia wszystkie normy Europejskie.

Cechy napędów do bram skrzydłowych HATO SWING

- centrala sterująca HEL9 polskiej produkcji
- najsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku
- spowolnienie - pamięć odbiornika radiowego – 32 nadajniki
- do bram jednoskrzydłowych
- odblokowania przy pomocy klucza
- silnik samohamowny
- silnik zabezpieczony wyłącznikiem termicznym
- zwiększone bezpieczeństwo dzięki możliwości zastosowania urządzeń zabezpieczających takich jak fotokomórki czy listwa krawędziowa
- wyposażony w enkoder
- produkt wyprodukowany w EU

W UWAGACH PODCZAS ZAMÓWIENIA WPISZ JAKI SIŁOWNIK MA ZOSTAĆ WYSŁANY - LEWY LUB PRAWY

FUNKCJE

AUTO-ZAMYKANIE

układ po zaprogramowanym czasie automatycznie zamknie bramę (zalecane stosowanie tego trybu pracy tylko przy podłączonych fotokomórkach)

MANUALNE OTWIERANIE AWARYJNE

W przypadku utraty zasilania lub awarii napęd posiada system ręcznego odblokowania, poprzez specjalny klucz dołączony do zestawu.

TECHNOLOGIA ZMIENNOKODOWA

Pilot pracuje w technologii zmiennokodowej w częstotliwości 433.92 MHz.

FUNKCJA FURTKI

brama otwiera się do momentu kiedy nie zostanie przecięta linia światła fotokomórek.

FUNKCJA OSIEDLOWA

Za pomocą pilota lub wejścia sterującego można jedynie otworzyć bramę. Zamknięcie następuje poprzez funkcję autozamykania po zaprogramowanym czasie.

PRACA W TRYBIE PODSTAWOWYM

Każde naciśnięcie pilota lub przycisku ręcznego powoduje realizację kolejnego kroku pracy układu.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne napędu HATO SWING 600

Napięcie zasilające	230 V
Moc silnika	180 W
Prąd maksymalny	0,9 A
Max. długość skrzydła	5 m
Max. waga skrzydła	200 kg
Skok siłownika	60 cm
Zakres temperatury pracy	-20°C; +40°C
Maksymalna siła	1600 N
Czas otwierania	22 s
Temperatura zabezpieczenia termicznego	150°C
Współczynnik czasu pracy	35 %
Smarowanie	smar stały
Częstotliwość pracy pilota	433,92 MHz ze zmiennym kodem
Min. zasięg pilota w terenie otwartym	30 m
Typ baterii pilota	23 A (12 V)
Centrala sterująca	HELB9C / HEL12
Gabaryty (dł. x wys. x szer.)	977 mm x 188 mm x 91 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:

- jedno ramię napędu SWING
- centrala sterująca z obudową dostępna w dwóch wersjach HEL9
- pilot
- fotokomórki
- elementy mocujące