HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-przemyslowych-hato-100-p-7573.html



ZESTAW Napęd do bram przemysłowych HATO 100

Cena brutto	**2 656,80 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
KOD PRODUCENTA	**HATO 100**
PRODUCENT	**HATO**

OPIS PRODUKTU

Nowoczesny silnik do bram przemysłowych komutowany elektronicznie. Dzięki zastosowaniu tej technologii posiada on maksymalny moment obrotowy już od najwolniejszych obrotów. Automat wyposażony w łagodny start i stop co zwiększa żywotność bramy.
Szybki montaż, proste podłączenie oraz intuicyjne programowanie sterowań w połączeniu z bezawaryjnością przekłada się na niezawodność zestawu przemysłowej automatyki bramowej HATO.

Cechy napędu HATO 100:

- łatwy montaż poprzez zastosowanie unikatowych złącz
- pozycje krańcowe oraz wszystkie parametry ustawiane z panelu sterowania
- najnowsza technologia sterowania silnikiem
- napęd współpracuje z szeroką gamą zabezpieczeń montowanych w bramach
- możliwość zabezpieczenia hasłem
- łatwe do ustawienia i precyzyjne wyłączniki krańcowe
- wyposażony w napęd łańcuchowy/ kołowrót
- montowany na standardowym 1 calowym wale bramy (25,4 mm)
- pamięć odbiornika radiowego – 25 nadajników
- przekładnia w kąpieli olejowej zwiększająca żywotność napędu

FUNKCJE

TRZY PRZYCISKI NA CENTRALCE

Trzy przyciski na centralce sterującej (open – otwórz, close – zamknij, stop) obsługują bramę niezależnie. System sterujący jest wyposażony w przyłącza do fotokomórki, krawędziowej listwy bezpieczeństwa, itp.

ZATRZYMANIE AWARYJNE

W razie potrzeby, naciśnięcie przycisku bezpieczeństwa na centralce sterującej natychmiast odcina dopływ prądu do urządzenia.

TECHNOLOGIA ZMIENNOKODOWA

Użyta technologia kodowania zmiennego uniemożliwia zgadnięcie kodu osobom niepożądanym. Możliwość zainstalowania do 25 pilotów.

AUTOMATYCZNE HAMOWANIE

System automatycznego hamowania zatrzymuje urządzenie szybko i precyzyjnie.

ŁAŃCUCH OBSŁUGI AWARYJNEJ

W przypadku braku zasilania, łańcuch obsługi awaryjnej pozwala na ręczne otwieranie/zamykanie bramy.

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Napęd wyposażony jest w podwójne wyłączniki krańcowe, dla większego bezpieczeństwa i niezawodności.

RĄCZKA MECHANICZNEGO ZWOLNIENIA

Przekręcenie rączki mechanicznego zwolnienia o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, spowoduje natychmiastowe odłączenie drzwi od napędu. Silnik może być odłączony tylko gdy drzwi są w pozycji zamkniętej.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	AC 230 V±10%
Moc	750 W
Maksymalny moment obrotowy	100 N.m
Zakres prędkości wyjściowej	10-40 RPM
Max. obciążenie (powierzchnia drzwi)	45 m^2
Układ smarowania reduktora	smarowanie płynnym olejem
Typ Enkodera	Single Circle Absolute Encoder
Tryb Ręczny/Auto	przełącznik sznurkowy
Ręczne sterowanie	za pomocą Łańcucha
Maksymalna wysokość otwarcia	19 obrotów wału
Temperatura pracy	-20℃ ~+50℃
Gabaryty (dł. x wys. x szer.)	337 mm x 135 mm x 214 mm
Waga	12,5 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:

- napęd HATO 100
- centrala sterująca
- pilot HP-005