HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:07

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-przemyslowych-hato-50-s1-p-7574.html



ZESTAW Napęd do bram przemysłowych HATO 50-S1

Cena brutto	**2 381,28 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
KOD PRODUCENTA	**HATO 50-S1**
PRODUCENT	**HATO**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram HATO 50S-1 może być stosowany w garażach, budynkach przemysłowych oraz usługowych. Cechuje go zwarta konstrukcja, niezawodność i bezpieczeństwo w działaniu.

Cechy:
- trzy przyciski na centralce sterującej (open – otwórz, close – zamknij, stop) obsługują bramę niezależnie. System sterujący jest wyposażony w przyłącza do fotokomórki, krawędziowej listwy bezpieczeństwa, itp.
- pilot zdalnego sterowania. Użyta technologia kodowania zmiennego uniemożliwia zgadnięcie kodu osobom niepożądanym. Możliwość zainstalowania do 25 pilotów.
- zatrzymanie awaryjne. W razie potrzeby, naciśnięcie przycisku bezpieczeństwa na centralce sterującej natychmiast odcina dopływ prądu do urządzenia.
- system automatycznego hamowania zatrzymuje urządzenie szybko i precyzyjnie.
- przekręcenie rączki mechanicznego zwolnienia o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, spowoduje natychmiastowe odłączenie drzwi od napędu. Silnik może być odłączony tylko gdy drzwi są w pozycji zamkniętej.
- w przypadku braku zasilania, łańcuch obsługi awaryjnej pozwala na ręczne otwieranie/zamykanie bramy.
- wyposażony w podwójne wyłączniki krańcowe, dla większego bezpieczeństwa i niezawodności.

W zestawie:
- napęd HATO 50S-1
- centrala sterująca
- pilot

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	
Napięcie zasilające	380V/400V 50Hz
Max. moment obrotowy	50 Nm
Obroty silnika	1400 obr/min.
Max. zasięg ruchu	5 m
Otwór wału wyjściowego	25,4 mm
Długość łańcucha obsługi awaryjnej	8 m
Zakres temperatury pracy	-20 ; +40
Obroty wału	32 obr./min.
Przełożenie	43/1
Temperatura zabezpieczenia termicznego	120
Stosunek czas pracy / czas spoczynku	S3 25%
Centrala sterująca	XFS41-4
Częstotliwość pracy pilota	433,92 MHz ze zmiennym kodem
Min. zasięg pilota w terenie otwartym	30 m
Typ baterii pilota	23 A (12 V)/ CR2032*
Waga	12 kg
Gabaryty (dł. x wys. x szer.)	370 mm x 230 mm x 100 mm

* model pilota zgodny z aktualna ofertą producenta