

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-hato-slide-15-p-7560.html>



ZESTAW Napęd do bram przesuwnych HATO SLIDE 15

Cena	1 666,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	HATO SLIDE 15
KOD PRODUCENTA	HATO SLIDE 15
PRODUCENT	HATO

OPIS PRODUKTU

Nowa linia napędów do bram przesuwnych HATO SLIDE to idealne rozwiązanie dla masywnych bram wjazdowych na teren Twojej posesji o wadze do 1500 kg.

Czas otwierania 11-13 metrów na minutę, pozwala obsłużyć bramę do 20 metrów szerokości.

Cechy napędu do bram przesuwnych HATO SLIDE 15:

- wbudowana centrala sterująca polskiej produkcji
- spowolnienie przy ruszaniu i zatrzymaniu napędu (soft START/STOP)
- pamięć odbiornika radiowego – 28 nadajników
- łatwość rozblokowania napędu w celu otwarcia bramy przy braku zasilania
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- możliwość podłączenia fotokomórek
- wyposażony w enkoder

FUNKCJE

SPOWOLNIENIE

system pozwalający regulować prędkość pracy bramy w pozycjach krańcowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu elementy bramy, takie jak: mocowania, uchwyty, listwy zębate, koło zębate czy słupki, przedłużają swoją żywotność.

WYJŚCIE SEKWENCYJNE SBS

umożliwia dodatkowe sterowanie bramą, za pomocą takich urządzeń jak: przycisk resetowy (dzwonkowy), ster. za pomocą telefonu komórkowego, ster. za pomocą domofonu, ster. za pomocą centrali alarmowej lub inne zewnętrzne urządzenia które są wyposażone w wyjście przekaźnikowe nisko-prądowe można zintegrować z napędem.

KRAŃCÓWKI MAGNETYCZNE

likwidując połączenie mechaniczne pomiędzy krzywkami bramy oraz napędem, zyskujemy większą precyzję przy ustawieniu pozycji krańcowych, rozwiązanie to eliminuje problem z zalegającym śniegiem na wyłączniku co mogło wpływać na poprawne ustawienie bramy. W praktyce przyspiesza montaż całego układu sterowania.

ROZBLOKOWANIE AWARYJNE

w sytuacji utraty zasilania można w łatwy sposób rozblokować napęd co umożliwi otwarcie bramy. Wystarczy do wysprzęglenia napędu (klapka w dolnej części) włożyć załączony do zestawu klucz, następnie wyciągnąć klapę rozlokowania. Teraz możemy ręcznie otwierać oraz zamykać bramę.

ZASIĘG SYGNAŁU

do zestawu dołączony jest pilot, którego zasięg jest na poziomie 25-35m w zależności od rodzaju ogrodzenia, można dodatkowo zwiększyć zasięg sygnału, dzięki antenie zabudowanej w lampie dołączonej do zestawu. Ważne aby przedłużenie wykonać za pomocą kabla koncentrycznego 50 Ohm-owego.

REGULACJA MOCY NAPĘDU

napęd wyposażony jest w potencjometr regulujący siłę pracy napędu, pozwala to na indywidualne dostosowanie mocy do wagi bramy.

RUCH PIESZY

napęd posiada dwa tryby otwierania bramy. Standardowy otwiera bramę w 100% oraz tryb pieszy otwierający bramę na szerokość ok. 1 metra.

ZABEZPIECZENIA

Slide 10/15 wyposażony jest w encoder, urządzenie sprawdzające każdorazowo poprawność otwierania oraz zamykania bramy, dodatkowo w zestawie dołączone są fotokomórki zabezpieczające bramę przed zamknięciem w momencie gdy w świetle bramy znajduje się przeszkoda. Kolejnym zabezpieczeniem jest czujnik przeciążeniowy, który zadziała gdy brama wyczuje opór, przed osiągnięciem pozycji krańcowej.

ROLLING CODE KEELOQ 433,92MHZ

piloty są zabezpieczone kodem zmiennym w systemie szyfrującym "Keeloq", które można zalogować tylko do napędów firmy HATO, jest to dodatkowe zabezpieczenie przed logowaniem obcych niezabezpieczonych pilotów.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne napędu HATO SLIDE 15

Napięcie zasilające	220 V/50 Hz;110 V/60 Hz
Moc silnika	550 W
Prędkość poruszania się bramy	11-13 m/min
Maksymalna waga bramy	1500 kg
Odległość zdalnego sterowania	≥ 30 m
Tryb zdalnego sterowania	Tryb pojedynczego przycisku
Wyłącznik krańcowy	Wyłącznik magnetyczny
Hałas	≤ 60 dB
Praca	S2, 20 min
Pamięć nadajników	28
Częstotliwość	433.92 MHz
Temperatura działania	-20°C ~ +50°C
Waga opakowania	16 kg

Dane techniczne Centrali Sterującej HATO HEL B11

Napięcie zasilające	AC 230 V +/- 10 % 50 Hz
Zakres temperatur pracy	-20°C do +70°C
Pobór mocy w stanie spoczynku	< 3 W
Odbiornik radiowy	433.92 MHz OOK
Zasięg w terenie otwartym	30 m
Pamięć nadajników	28
Napięcie zasilania silnika	AC 230 V +/- 10 % 50 Hz
Maksymalna moc silnika	500 W
Czas autozamykania / świecenia światła	0 s - 25 min/15 s - 25 min
Maksymalny czas pracy	120 s
Typ bezpiecznika	5 A/230 V, ø 5x20
Waga	435 g

W ZESTAWIE

W zestawie:

- napęd HATO SLIDE 10

-
- magnes + mocowanie - 2 szt
 - klucz awaryjny - 2 szt
 - śruba montażowa wyłącznika krańcowego M6X18 - 4 szt
 - śruba fundamentowa M10 - 4szt
 - nakrętki M10 - 8 szt
 - podkładka płaska Ø10 - 8 szt
 - podkładka sprężynowa Ø10 - 4 szt
 - fotokomórki
 - lampa ostrzegawcza LED
 - pilot x 2 szt
 - instrukcja montażu wraz z karta gwarancyjną