

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-segmentowych-hato-200-p-7561.html>



ZESTAW Napęd do bram segmentowych HATO 200

Cena	810,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	HATO 200
PRODUCENT	HATO

OPIS PRODUKTU

15 lat na rynku automatyki bramowej. Bezawaryjność napędu HATO 200 sprawiła, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i polecanych napędów do bram garażowych w Polsce.

Cechy napędu HATO 200:

- czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody
- enkoder zapewniający bezpieczeństwo i precyzję pracy napędu
- pamięć odbiornika radiowego – 20 nadajników
- możliwość podłączenia akumulatora jako awaryjnego zasilania
- proste programowanie
- automat przeznaczony do pracy z bramami segmentowymi oraz uchylnymi
- możliwość podłączenia fotokomórek w celu zwiększenia bezpieczeństwa
- przekładnia z brązu i stali
- możliwość podłączenia akumulatora jako awaryjnego zasilania

FUNKCJE

AUTOMATYCZNA KONTROLA OŚWIETLENIA

Podczas używania bramy automatycznie włącza się światło i gaśnie po 3 minutach.

AUTOMATYCZNA PAMIĘĆ

Jednostka sterująca napędu zapamiętuje zaprogramowane ustawienia krańcowe bramy, a unikatowy system hamowania, zmniejszający prędkość przesuwania bramy przy pozycjach krańcowych, zapewnia ciche i bezproblemowe działanie.

AUTOZAMYKANIE

Możliwość ustawienia automatycznego zamykania bramy.

COFANIE

Jeśli podczas zamykania brama natrafi na przeszkodę, cofa się automatycznie.

FUNKCJA FOTOKOMÓRKI

Panel sterujący ma system bezpieczeństwa LOCK, który uniemożliwia zdalne sterowanie bramą przez przypadkowe

naciśnięcie przycisku.

AWARYJNE OTWIERANIE/ZAMYKANIE

W razie przerwy w dostawie prądu, dźwignia automatycznego zwolnienia pozwala na ręczne otwieranie i zamykanie drzwi.

ZMIENNE KODOWANIE

Zautomatyzowana jednostka sterująca i system kodowania (kod zmienny) pozwalają na podłączenie do 20 urządzeń sterujących (pilotów).

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne napędu HATO 200

Napięcie zasilające	230V AC
Moc silnika	24 V DC 120 W
Siła zamykania	1000 N
Czas oświetlenia garażu	3 min
Zarówka oświetlająca	E14 230 V max 25 W
Wilgotność względna	< 90%
Min. zasięg pilota w terenie otwartym	30 m
Typ baterii pilota	CR2032
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,3 m	2,4 m
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,6 m	2,8 m
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,9 m	3,1 m
Częstotliwość	433.92 MHz ze zmiennym kodem
Temperatura działania	-20°C; +50°C
Wymiary	415 mm x 210 mm x 165 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:

- głowica napędu HATO 120
- pilot HP-005 - 2 szt.
- szyna z łańcuchem w opcji: 3,3 / 3,6 / 3,9m
- elementy montażowe

-
- instrukcja w języku polskim