

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-segmentowych-hato-ht-1000-szyna-3-3m-p-7566.html>



ZESTAW Napęd do bram segmentowych HATO HT 1000 + szyna 3,3m

Cena	797,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	HT 1000
KOD PRODUCENTA	HT 1000
PRODUCENT	HATO

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram segmentowych HATO HT 1000 + szyna 3,3m

Następca modelu HATO 180C, prosty w obsłudze, charakteryzuje się łatwością montażu oraz programowania. Napęd HT 1000 łączy w sobie niezawodność poprzedniego modelu oraz nowoczesny design.

Nadaje się do instalacji do niemal każdej wysokości bramy, dzięki dużemu wyborowi dostępnych szyn o różnych długościach.

Cechy napędy HATO HT 1000:

- czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody
- enkoder zapewniający bezpieczeństwo i precyzję pracy napędu
- kompaktowy - tylko 8cm grubości
- pamięć odbiornika radiowego - 25 nadajników
- możliwość podłączenia akumulatora jako awaryjnego zasilania
- proste programowanie
- automat przeznaczony do pracy z bramami segmentowymi oraz uchylnymi
- możliwość podłączenia lampy ostrzegawczej oraz fotokomórek w celu zwiększenia bezpieczeństwa

FUNKCJE

AUTOMATYCZNA KONTROLA OŚWIETLENIA

Podczas używania bramy automatycznie włącza się światło i gaśnie po 3 minutach.

AUTOMATYCZNA PAMIĘĆ

Jednostka sterująca napędu zapamiętuje zaprogramowane ustawienia krańcowe bramy, a unikatowy system hamowania, zmniejszający prędkość przesuwania bramy przy pozycjach krańcowych, zapewnia ciche i bezproblemowe działanie.

AUTOZAMYKANIE

Możliwość ustawienia automatycznego zamykania bramy.

COFANIE

Jeśli podczas zamykania brama natrafi na przeszkodę, cofa się automatycznie.

FUNKCJA FOTOKOMÓRKI

Panel sterujący ma system bezpieczeństwa LOCK, który uniemożliwia zdalne sterowanie bramą przez przypadkowe naciśnięcie przycisku.

AWARYJNE OTWIERANIE/ZAMYKANIE

W razie przerwy w dostawie prądu, dźwignia automatycznego zwolnienia pozwala na ręczne otwieranie i zamykanie drzwi.

ZMIENNE KODOWANIE

Zautomatyzowana jednostka sterująca i system kodowania (kod zmienny) pozwalają na podłączenie do 20 urządzeń sterujących (pilotów).

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne napędu HT 1000	
Napięcie zasilające	230V AC +/-10% 50-60Hz
Moc silnika	24 V DC
Siła zamykania	1000 N
Czas oświetlenia garażu	3 min
Oświetlenie	LED
Wilgotność względna	≤ 90%
Min. zasięg pilota w terenie otwartym	30 m
Typ baterii pilota	CR2032
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,3 m	2,4 m
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,6 m	2,8 m
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,9 m	3,1 m
Częstotliwość	433.92 MHz ze zmiennym kodem
Temperatura działania	-20°C; +50°C
Wymiary	415 mm x 210 mm x 165 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:

- głowica napędu HT 1000 z wbudowaną centralą
- szyna 3,30m

-
- pilot HP-005 - 2 szt.
 - elementy montażowe