

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-segmentowych-hato-ht-1200-ii-p-12186.html>

ZESTAW Napęd do bram segmentowych HATO HT 1200 II

Cena	960,38 zł
------	------------------

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
------------	-----------------

CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
--------------	----------------

NUMER KATALOGOWY	HT 1200 II
------------------	-------------------

KOD PRODUCENTA	HT 1200 II
----------------	-------------------

PRODUCENT	HATO
-----------	-------------

OPIS PRODUKTU

Napęd zaprojektowany został do obsługi drzwi garażowych.

Panel sterujący reguluje i zapewnia sprawną obsługę wszystkich funkcji, takich jak:

- automatyczna kontrola oświetlenia
- automatyczna pamięć
- autozamykanie
- cofanie
- funkcja fotokomórki

Podczas używania bramy automatycznie włącza się światło i gaśnie po 3 minutach. Jednostka sterująca napędu zapamiętuje zaprogramowane ustawienia krańcowe bramy, a unikatowy system hamowania, zmniejszający prędkość przesuwania bramy przy pozycjach krańcowych, zapewnia ciche i bezproblemowe działanie. Jeśli podczas zamykania brama natrafi na przeszkodę, cofa się automatycznie. Panel sterujący ma system bezpieczeństwa LOCK, który uniemożliwia zdalne sterowanie bramą przez przypadkowe naciśnięcie przycisku.

W razie przerwy w dostawie prądu, dźwignia automatycznego zwolnienia pozwala na ręczne otwieranie i zamykanie drzwi. Zautomatyzowana jednostka sterująca i system kodowania (kod zmienny) pozwalają na podłączenie do 20 urządzeń sterujących (pilotów).

W zestawie:

- szyna z łańcuchem w opcji: 3,3 m; 3,6 m; 3,9 m.
- pilot HP-005- 2szt

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	
Napięcie zasilające	230 V AC
Silnik	24 V DC 80 W
Siła zamykania	600 N
Czas oświetlenia garażu	3 min.
Żarówka oświetlająca	E14 230 V max 25 W
Zakres temperatury pracy	-20 ; +50
Wilgotność względna	< 90%
Częstotliwość pracy pilota	433,92 MHz ze zmiennym kodem
Min. zasięg pilota w terenie otwartym	30 m
Typ baterii pilota	CR2032 - 2 szt.
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,3 m	2,4 m
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,6 m	2,8 m
Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,9 m	3,1 m
Gabaryty (dł. x wys. x szer.)	415 mm x 210 mm x 165 mm