**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:06

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-segmentowych-hato-ht-1200-ii-p-12186.html



# ZESTAW Napęd do bram segmentowych HATO HT 1200 II

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **960,38 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **HT 1200 II** |
| KOD PRODUCENTA | **HT 1200 II** |
| PRODUCENT | **HATO** |

## OPIS PRODUKTU

Napęd zaprojektowany został do obsługi drzwi garażowych.

**Panel sterujący reguluje i zapewnia sprawną obsługę wszystkich funkcji, takich jak:**
- automatyczna kontrola oświetlenia
- automatyczna pamięć
- autozamykanie
- cofanie
- funkcja fotokomórki

Podczas używania bramy automatycznie włącza się światło i gaśnie po 3 minutach. Jednostka sterująca napędu zapamiętuje zaprogramowane ustawienia krańcowe bramy, a unikatowy system hamowania, zmniejszający prędkość przesuwania bramy przy pozycjach krańcowych, zapewnia ciche i bezproblemowe działanie. Jeśli podczas zamykania brama natrafi na przeszkodę, cofa się automatycznie. Panel sterujący ma system bezpieczeństwa LOCK, który uniemożliwia zdalne sterowanie bramą przez przypadkowe naciśnięcie przycisku.
W razie przerwy w dostawie prądu, dźwignia automatycznego zwolnienia pozwala na ręczne otwieranie i zamykanie drzwi. Zautomatyzowana jednostka sterująca i system kodowania (kod zmienny) pozwalają na podłączenie do 20 urządzeń sterujących (pilotów).

**W zestawie:**
• szyna z łańcuchem w opcji: 3,3 m; 3,6 m; 3,9 m.
• pilot HP-005- 2szt

## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Napięcie zasilające | 230 V AC |
| Silnik | 24 V DC 80 W |
| Siła zamykania | 600 N |
| Czas oświetlenia garażu | 3 min. |
| Żarówka oświetlająca | E14 230 V max 25 W |
| Zakres temperatury pracy | -20 ; +50 |
| Wilgotnosc względna | < 90% |
| Częstotliwość pracy pilota | 433,92 MHz ze zmiennym kodem |
| Min. zasięg pilota w terenie otwartym | 30 m |
| Typ baterii pilota | CR2032 - 2 szt. |
| Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,3 m | 2,4 m |
| Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,6 m | 2,8 m |
| Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,9 m | 3,1 m |
| Gabaryty (dł. x wys. x szer.) | 415 mm x 210 mm x 165 mm |