

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-segmentowych-hato-ht-1200-p-7562.html>



# ZESTAW Napęd do bram segmentowych HATO HT 1200

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena             | 864,99 zł |
| DOSTĘPNOŚĆ       | DOSTĘPNY  |
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI   |
| NUMER KATALOGOWY | HATO 120  |
| KOD PRODUCENTA   | HATO-N04  |
| PRODUCENT        | HATO      |

## OPIS PRODUKTU

Napęd zaprojektowany został do obsługi drzwi garażowych.

**Panel sterujący reguluje i zapewnia sprawną obsługę wszystkich funkcji, takich jak:**

- automatyczna kontrola oświetlenia
- automatyczna pamięć
- autozamykanie
- cofanie
- funkcja fotokomórki

Podczas używania bramy automatycznie włącza się światło i gaśnie po 3 minutach. Jednostka sterująca napędu zapamiętuje zaprogramowane ustawienia krańcowe bramy, a unikatowy system hamowania, zmniejszający prędkość przesuwania bramy przy pozycjach krańcowych, zapewnia ciche i bezproblemowe działanie. Jeśli podczas zamykania brama natrafi na przeszkodę, cofa się automatycznie. Panel sterujący ma system bezpieczeństwa LOCK, który uniemożliwia zdalne sterowanie bramą przez przypadkowe naciśnięcie przycisku.

W razie przerwy w dostawie prądu, dźwignia automatycznego zwolnienia pozwala na ręczne otwieranie i zamykanie drzwi. Zautomatyzowana jednostka sterująca i system kodowania (kod zmienny) pozwalają na podłączenie do 20 urządzeń sterujących (pilotów).

**W zestawie:**

- szyna z łańcuchem w opcji: 3,3 m; 3,6 m; 3,9 m.
- pilot HP-005- 2szt

## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Napięcie zasilające                   | 230 V AC                        |
| Silnik                                | 24 V DC 80 W                    |
| Siła zamykania                        | 600 N                           |
| Czas oświetlenia garażu               | 3 min.                          |
| Żarówka oświetlająca                  | E14 230 V<br>max 25 W           |
| Zakres temperatury pracy              | -20 ; +50                       |
| Wilgotność względna                   | < 90%                           |
| Częstotliwość pracy pilota            | 433,92 MHz<br>ze zmiennym kodem |
| Min. zasięg pilota w terenie otwartym | 30 m                            |
| Typ baterii pilota                    | CR2032 - 2 szt.                 |
| Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,3 m | 2,4 m                           |
| Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,6 m | 2,8 m                           |
| Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,9 m | 3,1 m                           |
| Gabaryty (dł. x wys. x szer.)         | 415 mm x<br>210 mm x<br>165 mm  |