

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-segmentowych-hato-silent-300-1000n-p-7563.html>



# ZESTAW Napęd do bram segmentowych HATO SILENT 300 1000N

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | 841,99 zł             |
| DOSTĘPNOŚĆ       | DOSTĘPNY              |
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI               |
| NUMER KATALOGOWY | HATO 300 SILENT 1000N |
| KOD PRODUCENTA   | HATO 300 SILENT 1000N |
| PRODUCENT        | HATO                  |

## OPIS PRODUKTU

Napęd garażowy HATO SILENT - zaprojektowany dla Twojego komfortu.

Linia napędów SILENT z szyną z paskiem aramidowym została zaprojektowana dla wymagających klientów ceniących sobie komfort, nowoczesny design i bezpieczeństwo.

Cechy napędu do bram garażowych HATO SILENT:

- czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody
- enkoder zapewniający bezpieczeństwo i precyzję pracy napędu
- wbudowane oświetlenie energooszczędne LED
- wyjątkowo cicha praca dzięki zastosowaniu 6-żyłowego paska aramidowego
- pamięć odbiornika radiowego – 50 nadajników
- posiada wejście sterujące lampą ostrzegawczą i wejście dla fotokomórek
- możliwość podłączenia akumulatora jako awaryjnego zasilania
- możliwość odblokowania napędu z zewnątrz (opcja dodatkowa)

## FUNKCJE

### REGULACJA SIŁY DOCISKU

Minimalną siłę docisku można regulować. Wyświetlenie "1" minimalna siła. Wskazanie "5" oznacza maksymalną siłę.

### REGULACJA PRĘDKOŚCI JAZDY

"8" pojawia się na wyświetlaczu oznacza 80% prędkości jazdy. Wyświetlacz "A" oznacza pełną prędkość (160 mm/s lub 200 mm/s).

### ZMIANA WYSOKOŚCI REWERSU

Na wyświetlaczu pojawi się "0" oznacza, że drzwi powrócą do góry. Wskazanie "1 ~ 9" oznacza, że drzwi powrócą do % pozycji całej podróży. Jedna dziesiąta z dziewięciu dziesiątych pełnego otwarcia itp.

### CZĘŚCIOWE OTWARCIE / WYSOKOŚĆ

Na wyświetlaczu pojawia się "0" oznacza zamknięcie funkcji częściowego otwarcia. Wskazanie "1 ~ 9" oznacza ustawienie

---

różnych częściowych pozycji otwartych w stosunku do pełnego otwarcia.

#### FUNKCJA ROZPOZNAWANIA PRZYCISKU NADAJNIKA

Na wyświetlaczu pojawi się "0", oznacza to, że funkcja rozpoznawania przycisków jest zamknięta. Wskazanie "1" oznacza, że funkcja rozpoznawania przycisków jest aktywna.

#### PAMIĘĆ 50 KODÓW

Kiedy na wyświetlaczu pojawia się "A" oznacza to wykorzystanie maksymalnej ilości kodów = 50. Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość kodów. Ilość kodów to  $5 \cdot N$ ,  $N=1 \sim 9$  (ilość multiplikuje się co 5).

#### ALARM DOTYCZĄCY PRZEGLĄDU

Kiedy na wyświetlaczu pojawia się "b" i lampa led mignie szybko 10 razy, oznacza to, że drzwi garażowe lub silnik wymagają przeglądu.

#### AUTOMATYCZNY STOP / POWRÓT

Automatyczny powrót w trybie napotkania przeszkody Automatyczny stop / automatyczny powrót jest kontrolowany przez oprogramowanie na płycie sterującej. Chroni dzieci, zwierzęta oraz inne dobra przed urazem lub uszkodzeniem.

#### SPOWOLNIENIE PRZY STARCIE I ZATRZYMANIU

Delikatny start oraz zatrzymanie przy każdym cyklu pracy bramy, zdecydowanie przedłuża żywotność bramy oraz napędu.

#### AUTO-ZAMYKANIE

Funkcja automatycznego zamykania zapewnia bezpieczeństwo w domu, automatycznie zamykając drzwi po wejściu do garażu lub wyjściu z niego.

#### AUTOMATYCZNE DOPASOWANIE SIŁY

Automatyczne dopasowanie siły otwarcia oraz zamknięcia Moc otwierania dla różnych etapów ruchu bramy jest wyuczona podczas programowania i jest stale przeprofilowana. Pomiar siły mechanizmu otwierania reguluje się automatycznie w odpowiednim zakresie.

#### USTAWIENIE POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH

Ustawienia krańcówek są programowane za pomocą panelu sterowania, jest to prosty i szybki proces dla każdego użytkownika.

#### ZŁĄCZE DLA OSPRZĘTU

Dostępny jest terminal dla fotokomórek, dodatkowych odbiorników i przewodowego lub bezprzewodowego przełącznika ściennego, lampy ostrzegawczej i urządzenia zabezpieczającego drzwi.

#### ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE LED

Lampa LED zapala się po uruchomieniu urządzenia i świeci się przez 3 minuty, potem gaśnie.

#### BATERYJNE OTWIERANIE AWARYJNE

Przy awarii zasilania w domu otwarcie może nastąpić po podłączeniu baterii (akumulatora) do urządzenia.

#### FUNKCJA AUTO-BLOKADY

Napęd ma funkcję auto-blokady co nie pozwala na otwarcie bramy z pozycji zamkniętej.

TECHNOLOGIA ZMIENNOKODOWA

Nadajnik ( PILOT) Pilot pracuje w technologii zmiennokodowej (7.38 x 1019 kombinacji), częstotliwość 433.92 MHz, 4 kanały zaprojektowane tak, aby zapewnić kontrolę 4 różnych drzwi za pomocą jednego nadajnika.

MANUALNE OTWIERANIE AWARYJNE

W przypadku utraty zasilania lub awarii napęd posiada system ręcznego otwarcia bramy, poprzez rozsprzęglenie bramy z szyną.

DANE TECHNICZNE

| Dane techniczne napędu HATO 300 SILENT 1000N |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Napięcie zasilające                          | 220-240V, 50-60 Hz                                |
| Moc silnika                                  | 1000 N                                            |
| Max. powierzchnia bramy                      | 15 m <sup>2</sup>                                 |
| Max. wysokość bramy                          | 2400 mm (dla szyny 3,3) / 3000 mm (dla szyny 3,9) |
| Max. waga bramy                              | 100 kg                                            |
| Mechanizm poruszania bramy                   | pasek aramidowy                                   |
| Prędkość otwierania / zamykania              | 16 mm/s                                           |
| L.E.D.                                       | 24V / 15 szt. LED'ów                              |
| Ustawienie krańcówek                         | elektroniczna                                     |
| Transformator                                | technologia ochrony przed przeciążeniem           |
| Format kodowania                             | Kod zmienny (7.38 x 1019 kombinacji)              |
| Częstotliwość                                | 433.92 MHz                                        |
| Ilość pamięci kodów                          | 50                                                |
| Klasa szczelności                            | IP20                                              |