HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-segmentowych-hato-silent-300-1000n-p-7563.html



ZESTAW Napęd do bram segmentowych HATO SILENT 300 1000N

Cena brutto	**934,80 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**HATO 300 SILENT 1000N**
KOD PRODUCENTA	**HATO 300 SILENT 1000N**
PRODUCENT	**HATO**

OPIS PRODUKTU

Napęd garażowy HATO SILENT - zaprojektowany dla Twojego komfortu.

Linia napędów SILENT z szyną z paskiem aramidowym została zaprojektowana dla wymagających klientów ceniących sobie komfort, nowoczesny design i bezpieczeństwo.

Cechy napędu do bram garażowych HATO SILENT:

- czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody
- enkoder zapewniający bezpieczeństwo i precyzję pracy napędu
- wbudowane oświetlenie energooszczędne LED
- wyjątkowo cicha praca dzięki zastosowaniu 6-żyłowego paska aramidowego
- pamięć odbiornika radiowego – 50 nadajników
- posiada wejście sterujące lampą ostrzegawczą i wejście dla fotokomórek
- możliwość podłączenia akumulatora jako awaryjnego zasilania
- możliwość odblokowania napędu z zewnątrz (opcja dodatkowa)

FUNKCJE

REGULACJA SIŁY DOCISKU

Minimalną siłę docisku można regulować. Wyświetlenie "1" minimalna siła. Wskazanie "5" oznacza maksymalną siłę.

REGULACJA PRĘDKOŚCI JAZDY

"8" pojawia się na wyświetlaczu oznacza 80% prędkości jazdy. Wyświetlacz "A" oznacza pełną prędkość (160 mm/s lub 200 mm/s).

ZMIANA WYSOKOŚCI REWERSU

Na wyświetlaczu pojawi się "0" oznacza, że drzwi powrócą do góry. Wskazanie "1 ~ 9" oznacza, że drzwi powrócą do % pozycji całej podróży. Jedna dziesiąta z dziewięciu dziesiątych pełnego otwarcia itp.

CZĘŚCIOWE OTWARCIE / WYSOKOŚĆ

Na wyświetlaczu pojawia się "0" oznacza zamknięcie funkcji częściowego otwarcia. Wskazanie "1 ~ 9" oznacza ustawienie różnych częściowych pozycji otwartych w stosunku do pełnego otwarcia.

FUNKCJA ROZPOZNAWANIA PRZYCISKU NADAJNIKA

Na wyświetlaczu pojawi się "0", oznacza to, że funkcja rozpoznawania przycisków jest zamknięta. Wskazanie "1" oznacza, że funkcja rozpoznawania przycisków jest aktywna.

PAMIĘĆ 50 KODÓW

Kiedy na wyświetlaczu pojawia się “A” oznacza to wykorzystanie maksymalnej ilości kodów = 50. Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość kodów. Ilość kodów to 5*N, N=1~9 (ilość multiplikuje się co 5).

ALARM DOTYCZĄCY PRZEGLĄDU

Kiedy na wyświetlaczu pojawia się “b” i lampa led mignie szybko 10 razy, oznacza to, że drzwi garażowe lub silnik wymagają przeglądu.

AUTOMATYCZNY STOP / POWRÓT

Automatyczny powrót w trybie napotkania przeszkody Automatyczny stop / automatyczny powrót jest kontrolowany przez oprogramowanie na płytce sterującej. Chroni dzieci, zwierzęta oraz inne dobra przed urazem lub uszkodzeniem.

SPOWOLNIENIE PRZY STARCIE I ZATRZYMANIU

Delikatny start oraz zatrzymanie przy każdym cyklu pracy bramy, zdecydowanie przedłuża żywotność bramy oraz napędu.

AUTO-ZAMYKANIE

Funkcja automatycznego zamykania zapewnia zapewnia bezpieczeństwo w domu, automatycznie zamykając drzwi po wejściu do garażu lub wyjściu z niego.

AUTOMATYCZNE DOPASOWANIE SIŁY

Automatyczne dopasowanie siły otwarcia oraz zamknięcia Moc otwierania dla różnych etapów ruchu bramy jest wyuczona podczas programowania i jest stale przeprofilowana. Pomiar siły mechanizmu otwierania reguluje się automatycznie w odpowiednim zakresie.

USTAWIENIE POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH

Ustawienia krańcówek są programowane za pomocą panelu sterowania, jest to prosty i szybki proces dla każdego użytkownika.

ZŁĄCZE DLA OSPRZĘTU

Dostępny jest terminal dla fotokomórek, dodatkowych odbiorników i przewodowego lub bezprzewodowego przełącznika ściennego, lampy ostrzegawczej i urządzenia zabezpieczającego drzwi.

ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE LED

Lampa LED zapala się po uruchomieniu urządzenia i świeci się przez 3 minuty, potem gaśnie.

BATERYJNE OTWIERANIE AWARYJNE

Przy awarii zasilania w domu otwarcie może nastąpić po podłączeniu baterii (akumulatora) do urządzenia.

FUNKCJA AUTO-BLOKADY

Napęd ma funkcję auto-blokady co nie pozwala na otwarcie bramy z pozycji zamkniętej.

TECHNOLOGIA ZMIENNOKODOWA

Nadajnik (PILOT) Pilot pracuje w technologii zmiennokodowej (7.38 x 1019 kombinacji), częstotliwość 433.92 MHz, 4 kanały zaprojektowane tak, aby zapewnić kontrolę 4 różnych drzwi za pomocą jednego nadajnika.

MANUALNE OTWIERANIE AWARYJNE

W przypadku utraty zasilania lub awarii napęd posiada system ręcznego otwarcia bramy, poprzez rozsprzęglenie bramy z szyną.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne napędu HATO 300 SILENT 1000N

Napięcie zasilające	220-240V, 50-60 Hz
Moc silnika	1000 N
Max. powierzchnia bramy	15 m^2
Max. wysokość bramy	2400 mm (dla szyny 3,3) / 3000 mm (dla szyny 3,9)
Max. waga bramy	100 kg
Mechanizm poruszania bramy	pasek aramidowy
Prędkość otwierania / zamykania	16 mm/s
L.E.D.	24V / 15 szt. LED'ów
Ustawienie krańcówek	elektroniczna
Transformator	technologia ochrony przed przeciążeniem
Format kodowania	Kod zmienny (7.38 x 1019 kombinacji)
Częstotliwość	433.92 MHz
Ilość pamięci kodów	50
Klasa szczelności	IP20