HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:10

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-dla-furtki-lub-drzwi-cp-29665-otwieranie-zamykanie-p-13237.html



Zestaw napedowy dla furtki lub drzwi CP 29665 - otwieranie, zamykanie

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13237)**
KOD PRODUCENTA	**CP 29665**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**1,5m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Automat do otwierania drzwi – inteligentna automatyka dla komfortu i bezpieczeństwa

Nowoczesny **automat do otwierania drzwi** to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które znacząco podnosi komfort użytkowania oraz poziom bezpieczeństwa w obiektach prywatnych i komercyjnych. Urządzenie zostało zaprojektowane do obsługi szerokiej gamy drzwi – od jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych drzwi metalowych, przez drzwi szklane, aż po wejścia boczne i furtki dla pieszych.

Sercem systemu jest wydajny **bezszczotkowy silnik prądu stałego**, który zapewnia stabilną, cichą i długotrwałą pracę. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej elektroniki sterującej w technologii „wojskowej”, użytkownik zyskuje niezawodne działanie oraz intuicyjne sterowanie urządzeniem.

Automat wyróżnia się wyjątkową szybkością – pełne otwarcie drzwi może nastąpić nawet w **3 sekundy**, co sprawia, że doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Jednocześnie funkcja **łagodnego startu i zatrzymania**chroni mechanizm napędowy, wydłużając jego żywotność.

Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie można zamontować nawet na bardzo wąskich słupkach (już od 5 cm szerokości), co czyni je idealnym rozwiązaniem w trudnych warunkach montażowych. System może być zintegrowany z nowoczesnymi metodami kontroli dostępu, takimi jak RFID, rozpoznawanie twarzy czy systemy identyfikacji pojazdów.

Automat oferuje szeroki zakres regulacji – kąt otwarcia drzwi od **10° do 270°**, możliwość wyboru kierunku otwierania (lewo/prawo) oraz łatwe parowanie pilota i reset ustawień. Jak pokazano na schemacie na stronie 3 dokumentu, konfiguracja odbywa się intuicyjnie za pomocą panelu sterowania i wyświetlacza.

To rozwiązanie łączy w sobie wygodę, bezpieczeństwo i nowoczesność – idealne dla budynków mieszkalnych, biurowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DLA FURTEK CP 29665	
Parametr	**Wartość**
Typ urządzenia	**Automat do otwierania drzwi**
Zasilanie wejściowe	DC 24V
Moc silnika	45 W
Wyjście do zamka drzwi	DC 12V
Wyjście do oświetlenia	DC 24V
Prędkość otwierania	ok. 3 sekundy
Kąt otwarcia	10° – 270°
Współczynnik przekładni	1:200
Temperatura pracy	-35°C do +70°C
Waga	7.4 kg
Wymiary opakowania	390 × 300 × 100 mm
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy DC
Sterowanie	Pilot, systemy kontroli dostępu
Funkcje	Łagodny start/stop, regulacja kierunku, reset ustawień
Montaż	Na słupkach od 5 cm szerokości