

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-dla-furtki-lub-drzwi-cp-29665-otwieranie-zamykanie-p-13237.html>



Zestaw napędowy dla furtki lub drzwi CP 29665 - otwieranie, zamykanie

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13237)
KOD PRODUCENTA	CP 29665
PRODUCENT	HERZ
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	1,5m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

Automat do otwierania drzwi - inteligentna automatyka dla komfortu i bezpieczeństwa

Nowoczesny **automat do otwierania drzwi** to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które znacząco podnosi komfort użytkowania oraz poziom bezpieczeństwa w obiektach prywatnych i komercyjnych. Urządzenie zostało zaprojektowane do obsługi szerokiej gamy drzwi – od jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych drzwi metalowych, przez drzwi szklane, aż po wejścia boczne i furtki dla pieszych.

Sercem systemu jest wydajny **bezszcotkowy silnik prądu stałego**, który zapewnia stabilną, cichą i długotrwałą pracę. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej elektroniki sterującej w technologii „wojskowej”, użytkownik zyskuje niezawodne działanie oraz intuicyjne sterowanie urządzeniem.

Automat wyróżnia się wyjątkową szybkością – pełne otwarcie drzwi może nastąpić nawet w **3 sekundy**, co sprawia, że doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Jednocześnie funkcja **łagodnego startu i zatrzymania** chroni mechanizm napędowy, wydłużając jego żywotność.

Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie można zamontować nawet na bardzo wąskich słupkach (już od 5 cm szerokości), co czyni je idealnym rozwiązaniem w trudnych warunkach montażowych. System może być zintegrowany z nowoczesnymi metodami kontroli dostępu, takimi jak RFID, rozpoznawanie twarzy czy systemy identyfikacji pojazdów.

Automat oferuje szeroki zakres regulacji – kąt otwarcia drzwi od **10° do 270°**, możliwość wyboru kierunku otwierania (lewo/prawo) oraz łatwe parowanie pilota i reset ustawień. Jak pokazano na schemacie na stronie 3 dokumentu, konfiguracja odbywa się intuicyjnie za pomocą panelu sterowania i wyświetlacza.

To rozwiązanie łączy w sobie wygodę, bezpieczeństwo i nowoczesność – idealne dla budynków mieszkalnych, biurowych oraz



obiektów użyteczności publicznej.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DLA FURTEK CP 29665

Parametr	Wartość
Typ urządzenia	Automat do otwierania drzwi
Zasilanie wejściowe	DC 24V
Moc silnika	45 W
Wyjście do zamka drzwi	DC 12V
Wyjście do oświetlenia	DC 24V
Prędkość otwierania	ok. 3 sekundy
Kąt otwarcia	10° - 270°
Współczynnik przekładni	1:200
Temperatura pracy	-35°C do +70°C
Waga	7.4 kg
Wymiary opakowania	390 × 300 × 100 mm
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy DC
Sterowanie	Pilot, systemy kontroli dostępu
Funkcje	Łagodny start/stop, regulacja kierunku, reset ustawień
Montaż	Na słupkach od 5 cm szerokości