

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-roger-z-m40662-do-bram-garazowych-o-maks-wys-2-3-m-i-powierzchni-8-m2-p-4752.html>



Zestaw ROGER z M40/662 do bram garażowych o maks. wys. 2,3 m i powierzchni 8 m²

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4752
KOD PRODUCENTA	SET M40/662
PRODUCENT	ROGER

OPIS PRODUKTU

SET M40/662

Zestaw z M40/662 do bram garażowych o maks. wysokości 2,3 m i powierzchni 8 m²

ZESTAW ZAWIERA :

- **M40/662** Motoreduktor 24V z wbudowaną centralą i dodatkowym oświetleniem LED,
- **E80/TX52R/2** 2-kanalowy pilot kopiujący z kodem stałym (**1 szt.**)
- **H93/RX22A/I** 2-kanalowy odbiornik
- - Prowadnica stalowa 3 m, z łańcuchem (pojedyncza lub dzielona na dwie części)
- - Akcesoria do montażu

Napędy Roger Technology do bram segmentowych są dostępne w dwóch wersjach z silnikami o sile uciągu 650 N i 1000 N, które umożliwiają otwarcie bram o wadze do 100 kg. Przekładnia jest łańcuchowa, a system prowadzący wyposażony w mocne aluminiowe prowadnice o długości 3 do 4 metrów.

SERIA **M40**

Motoreduktor 24V z wbudowaną centralą i dodatkowym oświetleniem LED,



230V

DANE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	24V
Moc znamionowa	200W
Częstotliwość użytkowania	50%
Siła	650N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP40
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Predkość	15 cm/s
Wyłączniki krańcowe	Ogranicznik mechaniczny na otwieranie (opcjonalnie na zamykanie)
Centrala sterująca (wbudowana)	H70/10CC
Enkoder	Magnetyczny
Maksymalne otwarcie	do 2,3 m
Długość szyny	3 m
Waga produktu zapakowanego	13,3 kg

WYMIARY I INSTALACJA

